


LOTE 1	Nº	CODIGO SAP	DEFINICIÓN DEL ARTÍCULO	imagen tipo o mismas características	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS	REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS 2
LOTE 1	1	OFERR18014	ACEITE DE CORTE MULTIUSOS > 400 ML SPRAY		Lubricante multiuso, antihumedad, anticorrosivo 400 ml. Afloja piezas oxidadas, desplaza humedad, facilita el arranque de motores mojados, evita averías eléctricas. Lubrica, elimina chirridos, libera mecanismos agarrotados. Protege los metales contra la humedad y los ambientes corrosivos, evita oxidación.	PRODUCTO: ACEITE DE CORTE MULTIUSOS > 400 ML SPRAY DESCRIPCIÓN: Lubricante multiuso, antihumedad, anticorrosivo 400 ml. Afloja piezas oxidadas, desplaza humedad, facilita el arranque de motores mojados, evita averías eléctricas. Lubrica, elimina chirridos, libera mecanismos agarrotados. Protege los metales contra la humedad y los ambientes corrosivos, evita oxidación.
LOTE 1	2	OFERR18000	ACEITE MULTI-USO DOBLE ACCIÓN SPRAY 500ML		Lubricante, protector contra óxido y corrosión, penetrante y liberador de piezas atascadas y oxidadas. Limpiador de superficies, eliminador de adhesivos y pinturas. Dielectrico, desplaza la humedad. Con cánula y boquilla de pulverización.	PRODUCTO: ACEITE MULTIUSOS ML SPRAY DESCRIPCIÓN: Lubricante, protector contra óxido y corrosión, penetrante y liberador de piezas atascadas y oxidadas. Limpiador de superficies, eliminador de adhesivos y pinturas. Dielectrico, desplaza la humedad. Con cánula y boquilla de pulverización. Cumplimiento con el artículo 4.1 de la Directiva RoHS de sustancias prohibidas. Sin clorofluoro-carbonos, plomo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), cromo Hexavalente (Cr6), bifenilos polibrominados (PBB) o Éteres difenilos polibrominados (PBDE). Sin siliconas o resinas. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: WD-40 Multi-uso doble acción.
LOTE 1	3	OFERR18016	ADHESIVO MONTAJE 370 GR CARTUCHO		Adhesivo de montaje extrafuerte incoloro/blanco que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Fija de forma limpia tanto vertical como horizontalmente cualquier objeto, tras un tiempo de secado de 24 horas. Contenido: cartucho 370 g. Color: Pasta Blanco / Incoloro Nivel de resistencia al agua: No	PRODUCTO: Adhesivo montaje 370 gr CARTUCHO DESCRIPCIÓN: Adhesivo de montaje extrafuerte incoloro/blanco que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Fija de forma limpia tanto vertical como horizontalmente cualquier objeto, tras un tiempo de secado de 24 horas. Contenido: cartucho 370 g. Color: Pasta Blanco / Incoloro Nivel de resistencia al agua: No

LOTE 1	4	0FERR18015	ADHESIVO MONTAJE 375 GR BLANCO.		Adhesivo de montaje extrafuerte blanco que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Fija de forma limpia tanto vertical como horizontalmente cualquier objeto, tras un tiempo de secado de 24 horas. Contenido: Unidad de 375 gr Color: Pasta Blanco	PRODUCTO: Adhesivo montaje 375 gr blanco. DESCRIPCIÓN: Adhesivo de montaje extrafuerte blanco que elimina la necesidad de usar clavos y tornillos en muchos trabajos de bricolaje y reparación. Fija de forma limpia tanto vertical como horizontalmente cualquier objeto, tras un tiempo de secado de 24 horas. Contenido: Unidad de 375 gr Color: Pasta Blanco
LOTE 1	5	0FERR18001	ADHESIVO PARA ANCLAJES DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA DE POLIESTER (TACO QUÍMICO)		Resina de poliester de curado rápido para anclajes, sin estireno Envase: Tubo >= 300 ml	PRODUCTO: ADHESIVO PARA ANCLAJES DE DOS COMPONENTES A BASE DE RESINA DE POLIESTER (TACO QUÍMICO) DESCRIPCIÓN: Resina de poliester de curado rápido para anclajes, sin estireno Envase: Tubo >= 300 ml
LOTE 1	6	0FERR18017	ADHESIVO SELLADOR DE POLÍMERO HIBRÍDO >30ML		Sellador adhesivo monocomponente, elástico, neutro y de gran calidad a base de polímero MS con una adherencia inicial muy alta	PRODUCTO: ADHESIVO SELLADOR DE POLÍMERO HIBRÍDO DESCRIPCIÓN: Base: Polímero MS Consistencia: Pasta estable Sistema de curado: Curado con humedad Formación de piel* (a 23°C y 50% de humedad relativa): Ca. 10 min Velocidad de curado* (a 23°C y 50% de humedad relativa: 2 mm/24u → 3 mm/24u Dureza**: 50 ± 5 Shore A Densidad**: 1,62 g/ml Recuperación elástica (ISO 7389)**: > 75 % Contorsión máxima permitida: ± 20 % Tensión máxima (ISO 37)**: 1,90 N/mm² Módulo de elasticidad 100 % (ISO 37)**: 0,75 N/mm² Elongación de ruptura (ISO 37)**: 600 % Resistencia a la temperatura**: -40 °C → 90 °C Temperatura de aplicación: 5 °C → 35 °C
LOTE 1	7	NUEVO-1-7	ADHESIVO TIPO LOCTITE SUPER GLU 3 1579622 3GR		1417 ADHESIVO LOCTITE SUPER GLU 3 1579622 3GR SUPER GLUE 1579622 3GR	Permite pegar rápidamente materiales tales como porcelana, metal, goma, madera, cartón y varios plásticos. Pegamento instantáneo, resiste al lavavajillas y al agua.
LOTE 1	8	NUEVO-1-8	ADHESIVO TIPO LOCTITE SUPER GLU 3 PINCEL 1680621 5GR		ADHESIVO TIPO LOCTITE SUPER GLU 3 PINCEL 1680621 5GR	Permite pegar rápidamente materiales tales como porcelana, metal, goma, madera, cartón y varios plásticos. Pegamento instantáneo, resiste al lavavajillas y al agua.

LOTE 1	9	0FERR18002	AGUA DESTILADA GARRAFA 5 LT.		El agua destilada se caracteriza por la ausencia de sales minerales, microorganismos y otros componentes contaminantes tras ser purificada.	PRODUCTO: AGUA DESTILADA GARRAFA 5 LT. 32360120 / 0JARR110013 DESCRIPCIÓN: El agua destilada se caracteriza por la ausencia de sales minerales, microorganismos y otros componentes contaminantes tras ser purificada.
LOTE 1	10	0FERR10000	ALAMBRE LATON 0,5 ROLLO 30 M		Medida: Nº0 0,5 mm. Rollo 30 metros. Este alambre NO ES INOXIDABLE PUEDE OXIDARSE.	PRODUCTO: ALAMBRE LATON 0,5 ROLLO 30 M - 45040200 DESCRIPCIÓN: Medida: Nº0 0,5 mm. Rollo 30 metros. Este alambre NO ES INOXIDABLE PUEDE OXIDARSE.
LOTE 1	11	0FERR18003	ANTICONGELANTE PURO GARRAFA > =25 L		Anticongelante Puro-Concentrado Orgánico. Hasta -88°C. E	PRODUCTO: ANTICONGELANTE PURO GARRAFA > =25 L DESCRIPCIÓN: Anticongelante Puro-Concentrado Orgánico. Hasta -88°C. E
LOTE 1	12	0FERR00614	ARMARIO IGNIFUGO 3 ESTANTES		ARMARIO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL FUEGO G-1200-F, CON PUERTAS BATIENTES, AMARILLO Para un almacenamiento seguro de líquidos inflamables con resistencia al fuego de 90 minutos, según EN 14470-1 Clase de resistencia al fuego 90 minutos (Tipo 90 según UNE EN 14470-1) Probados según la ley alemana de seguridad en equipos y maquinaria (marcado GS) y con Certificado CE Protección frente a accesos no autorizados. Puertas equipadas con cerradura de cilindro Superficies interiores con revestimiento de plástico altamente resistente a los químicos, resistente a golpes y rozaduras, de fácil limpieza Puertas batientes con cierre automático y fácil manejo Cierre automático de puertas en caso de incendio	PRODUCTO: ARMARIO IGNIFUGO 3 ESTANTES DESCRIPCIÓN: ARMARIO DE SEGURIDAD RESISTENTE AL FUEGO G-1200-F, CON PUERTAS BATIENTES, AMARILLO Para un almacenamiento seguro de líquidos inflamables con resistencia al fuego de 90 minutos, según EN 14470-1 Clase de resistencia al fuego 90 minutos (Tipo 90 según UNE EN 14470-1) Probados según la ley alemana de seguridad en equipos y maquinaria (marcado GS) y con Certificado CE Protección frente a accesos no autorizados. Puertas equipadas con cerradura de cilindro Superficies interiores con revestimiento de plástico altamente resistente a los químicos, resistente a golpes y rozaduras, de fácil limpieza Puertas batientes con cierre automático y fácil manejo Cierre automático de puertas en caso de incendio

LOTE 1	13	OFERR00615	ARMARIO PARA LLAVES		<p>Con índice de llaves giratorio. De serie con cerradura de cilindro y 2 llaves. Cuatro orificios para fijar en la pared, Ø 6 mm. Listones de ganchos ajustables galvanizados, de diferentes colores y numerados.</p> <p>Carcasa y puerta de chapa fina de calidad. Pintado en gris luminoso RAL 7035.</p> <p>ganchos : 54 unidades</p> <p>Medidas: 300 mm X 450 mm</p> <p>Peso : 4.1 Kg</p> <p>Material: Chapa fina de calidad</p>	<p>PRODUCTO: ARMARIO PARA LLAVES</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Con índice de llaves giratorio. De serie con cerradura de cilindro y 2 llaves. Cuatro orificios para fijar en la pared, Ø 6 mm. Listones de ganchos ajustables galvanizados, de diferentes colores y numerados.</p> <p>Carcasa y puerta de chapa fina de calidad. Pintado en gris luminoso RAL 7035.</p> <p>ganchos : 54 unidades</p> <p>Medidas: 300 mm X 450 mm</p> <p>Peso : 4.1 Kg</p> <p>Material: Chapa fina de calidad</p>
LOTE 1	14	OFERR19010	BRIDA NYLON 2,5 X 100 MM NEGRA		<p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 2,5 mm</p> <p>Medida : 2,5 mm x 100 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>	<p>PRODUCTO: BRIDA NYLON 2,5 X 100 MM NEGRA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 2,5 mm</p> <p>Medida : 2,5 mm x 100 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>
LOTE 1	15	OFERR19011	BRIDA NYLON 3,6 X 200 NEGRA		<p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 3,6 mm</p> <p>Medida : 3,6 mm x 200 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>	<p>PRODUCTO: BRIDA NYLON 3,6 X 200 NEGRA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 3,6 mm</p> <p>Medida : 3,6 mm x 200 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>
LOTE 1	16	OFERR19012	BRIDA NYLON 4,5 X 280 MM NEGRA		<p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 4,5 mm</p> <p>Medida : 4,5mm x 280 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>	<p>PRODUCTO: BRIDA NYLON 4,5 X 280 MM NEGRA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 4,5 mm</p> <p>Medida : 4,5mm x 280 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>
LOTE 1	17	OFERR19013	BRIDA NYLON 4,8 X 370 MM NEGRA		<p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 4,8 mm</p> <p>Medida : 4,8 mm x 370 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>	<p>PRODUCTO: BRIDA NYLON 4,8 X 370 MM NEGRA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Juego de sujeta cables T-Tie, negro 4,8 mm</p> <p>Medida : 4,8 mm x 370 mm</p> <p>Envase : bolsa de 100 unidades</p>
LOTE 1	18	OFERR00802	BROCA CONICA ESCALONADA 6 MM-37 MM		<p>Material: acero de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de titanio.</p> <p>Vástago cilíndrico escalonado de 6 hasta 37 mm</p> <p>Diámetros: de 6 mm a 37 mm.</p>	<p>PRODUCTO: BROCA CONICA ESCALONADA 6 MM-37 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: acero de alta velocidad (HSS) con recubrimiento de titanio.</p> <p>Vástago cilíndrico escalonado de 6 hasta 37 mm</p> <p>Diámetros: de 6 mm a 37 mm.</p>

LOTE 1	19	0FERR00803	BROCA CORONA BIMETAL 22 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 22 mm profundidad 13 mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 22 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 22 mm profundidad 13 mm
LOTE 1	20	0FERR00804	BROCA CORONA BIMETAL 29 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 29 mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 29 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 29 mm
LOTE 1	21	0FERR00805	BROCA CORONA BIMETAL 35 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 35 mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 35 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 35 mm
LOTE 1	22	0FERR00806	BROCA CORONA BIMETAL 39 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 39mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 39 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 39mm
LOTE 1	23	0FERR00807	BROCA CORONA BIMETAL 44 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 44 mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 44 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 44 mm
LOTE 1	24	0FERR00808	BROCA CORONA BIMETAL 51 MM		Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 51 mm	PRODUCTO: BROCA CORONA BIMETAL 51 MM DESCRIPCIÓN: Dentando constante. Material: Especial extra de cobalto Medidas: Diámetro 51 mm

LOTE 1	25	0FERR00809	BROCA HORMIGON 6X50X115 MM		<p>Broca cilíndrica de alto rendimiento resistente a la percusión, para taladrar hormigón, piedra natural, sintética mampostería.</p> <p>Diámetro : 6 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =50 mm</p> <p>Longitud total > 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA HORMIGON 6X50X115 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca cilíndrica de alto rendimiento resistente a la percusión, para taladrar hormigón, piedra natural, sintética mampostería.</p> <p>Diámetro : 6 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =50 mm</p> <p>Longitud total > 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>
LOTE 1	26	0FERR00810	BROCA HORMIGON 8X50X115 MM		<p>Broca cilíndrica de alto rendimiento resistente a la percusión, para taladrar hormigón, piedra natural, sintética mampostería.</p> <p>Diámetro : 8 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =50 mm</p> <p>Longitud total > 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA HORMIGON 8X50X115 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca cilíndrica de alto rendimiento resistente a la percusión, para taladrar hormigón, piedra natural, sintética mampostería.</p> <p>Diámetro : 8 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =50 mm</p> <p>Longitud total > 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>
LOTE 1	27	0FERR00811	BROCA METAL COBALTO 1 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 1 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =10,5 mm</p> <p>Longitud total > 34 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 1 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 1 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =10,5 mm</p> <p>Longitud total > 34 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	28	0FERR00812	BROCA METAL COBALTO 1,5 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 1,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =15,8 mm</p> <p>Longitud total > 40 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 1,5 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 1,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =15,8 mm</p> <p>Longitud total > 40 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	29	0FERR00813	BROCA METAL COBALTO 10 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 10 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =72 mm</p> <p>Longitud total > 133 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 10 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 10 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =72 mm</p> <p>Longitud total > 133 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>

LOTE 1	30	OFERR00814	BROCA METAL COBALTO 11 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 11 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =94 mm</p> <p>Longitud total > 142 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 11 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 11 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =94 mm</p> <p>Longitud total > 142 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	31	OFERR00815	BROCA METAL COBALTO 12 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 12 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =83 mm</p> <p>Longitud total > 151 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 12 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 12 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =83 mm</p> <p>Longitud total > 151 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	32	OFERR00816	BROCA METAL COBALTO 2 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 2 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 21 mm</p> <p>Longitud total > 49 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 2 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 2 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 21 mm</p> <p>Longitud total > 49 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	33	OFERR00817	BROCA METAL COBALTO 2,5 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 2,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 26,3 mm</p> <p>Longitud total > 57 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 2,5 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 2,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 26,3 mm</p> <p>Longitud total > 57 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	34	OFERR00818	BROCA METAL COBALTO 3 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 3 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =28,5 mm</p> <p>Longitud total > 61 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 3 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 3 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =28,5 mm</p> <p>Longitud total > 61 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>


LOTE 1	35	OFERR00819	BROCA METAL COBALTO 4 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 4 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =37 mm</p> <p>Longitud total > 75 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 4 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 4 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =37 mm</p> <p>Longitud total > 75 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	36	OFERR00820	BROCA METAL COBALTO 4,5 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 4,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 40,3 mm</p> <p>Longitud total > 80 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 4,5 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 4,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > = 40,3 mm</p> <p>Longitud total > 80 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	37	OFERR00821	BROCA METAL COBALTO 5 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =44,5 mm</p> <p>Longitud total > 86 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 5 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =44,5 mm</p> <p>Longitud total > 86 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	38	OFERR00822	BROCA METAL COBALTO 5,5 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 5,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =48 mm</p> <p>Longitud total > 93 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 5,5 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 5,5 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =48 mm</p> <p>Longitud total > 93 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	39	OFERR00823	BROCA METAL COBALTO 6 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 6 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =48 mm</p> <p>Longitud total > 93 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 6 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 6 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =48 mm</p> <p>Longitud total > 93 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>

LOTE 1	40	OFERR00824	BROCA METAL COBALTO 7 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 7 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =58,5 mm</p> <p>Longitud total > 109 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 7 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 7 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =58,5 mm</p> <p>Longitud total > 109 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	41	OFERR00825	BROCA METAL COBALTO 8 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 8 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =63 mm</p> <p>Longitud total > 117 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 8 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 8 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =63 mm</p> <p>Longitud total > 117 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	42	OFERR00826	BROCA METAL COBALTO 9 MM		<p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 9 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =67,5 mm</p> <p>Longitud total > 125 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>	<p>PRODUCTO: BROCA METAL COBALTO 9 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para metales duros, como el acero inoxidable, material cobalto.</p> <p>Diámetro : 9 mm</p> <p>Longitud de trabajo > =67,5 mm</p> <p>Longitud total > 125 mm</p> <p>Norma: DiN 338</p>
LOTE 1	43	OFERR00827	BROCA PARED WIDIA 10 X 210 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 10 mm</p> <p>Medidas: largo x ancho x alto: 12 x 12 x 27 centímetros</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 10 X 210 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 10 mm</p> <p>Medidas: largo x ancho x alto: 12 x 12 x 27 centímetros</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	44	OFERR00828	BROCA PARED WIDIA 11 X 200 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 11 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 11 X 200 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 11 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>

LOTE 1	45	OFERR00829	BROCA PARED WIDIA 12 X 210 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 12 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 12 X 210 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 12 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	46	OFERR00830	BROCA PARED WIDIA 5 X 110 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 5 mm X 110 MM</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 5 X 110 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 5 mm X 85 MM</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	47	OFERR00831	BROCA PARED WIDIA 6 X 160 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 6 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 6 X 160 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 6 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	48	OFERR00832	BROCA PARED WIDIA 7 X 160 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 7 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 7 X 160 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 7 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	49	OFERR00833	BROCA PARED WIDIA 8 X 160 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 8 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 8 X 160 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 8 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>

LOTE 1	50	0FERR00834	BROCA PARED WIDIA 9 X 150 MM PUNTA DE FLECHA		<p>Diámetro: 9 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>	<p>PRODUCTO: BROCA PARED WIDIA 9 X 150 MM PUNTA DE FLECHA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Diámetro: 9 mm</p> <p>Material: Metal duro con aleación de Widia (Carburo de Tungsteno), aportando una gran dureza y duración</p> <p>Norma : ISO 5468 DIN 8039</p>
LOTE 1	51	0FERR00835	BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 10 X 120 MM		<p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro:10 mm</p> <p>Longitud espiral 80 mm</p> <p>Longitud total 120 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 10 X 120 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro:10 mm</p> <p>Longitud espiral 80 mm</p> <p>Longitud total 120 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>
LOTE 1	52	0FERR00836	BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 4 X 70 MM		<p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 4 mm</p> <p>Longitud espiral 40 mm</p> <p>Longitud total 75 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 4 X 70 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 4 mm</p> <p>Longitud espiral 40 mm</p> <p>Longitud total 75 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>
LOTE 1	53	0FERR00837	BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 6 X 100 MM		<p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 6 mm</p> <p>Longitud espiral 60 mm</p> <p>Longitud total 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 6 X 100 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 6 mm</p> <p>Longitud espiral 60 mm</p> <p>Longitud total 100 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>

LOTE 1	54	OFERR00838	BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 8 X 120 MM		<p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 8 mm</p> <p>Longitud 80 mm</p> <p>Longitud total 120 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>	<p>PRODUCTO: BROCA WIDIA HORMIGON CILINDRICA 8 X 120 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Broca para hormigón, piedra, granito o ladrillo, cuchilla de carburo de una pieza, evacuación rápida de los restos de material (medidas aprox.)</p> <p>Diámetro 8 mm</p> <p>Longitud 80 mm</p> <p>Longitud total 120 mm</p> <p>Norma: DIN 8039; ISO 5468</p>
LOTE 1	55	OFERR10001	CABLE ACERO INOX 6 MM AISI 316 FLEXIBLE 7X19		<p>Ddiámetro del cable 6 mm, composición del cable 7x19+0, carga de rotura 187 KG aprox.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Material: Inox – Acero inoxidable (V4A) ASIN 316 – Calidad profesional de alta calidad.</p> <p>Resistencia a la tracción: 1570 N/mm²</p> <p>Número de hilos en la cuerda: 7</p> <p>Presentación: Rojo de 20 metros</p>	<p>PRODUCTO: CABLE ACERO INOX 6 MM AISI 316 FLEXIBLE 7X19</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Ddiámetro del cable 6 mm, composición del cable 7x19+0, carga de rotura 187 KG aprox.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Material: Inox – Acero inoxidable (V4A) ASIN 316 – Calidad profesional de alta calidad.</p> <p>Resistencia a la tracción: 1570 N/mm²</p> <p>Número de hilos en la cuerda: 7</p> <p>Presentación: Rojo de 20 metros</p>
LOTE 1	56	OFERR10002	CABLE ACERO INOX 8 MM AISI 316 FLEXIBLE 7X19		<p>Ddiámetro del cable 8 mm, composición del cable 7x19+0, carga de rotura 187 KG aprox.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Material: Inox – Acero inoxidable (V4A) ASIN 316 – Calidad profesional de alta calidad.</p> <p>Resistencia a la tracción: 1570 N/mm²</p> <p>Número de hilos en la cuerda: 7</p> <p>Presentación: Rojo de 20 metros</p>	<p>PRODUCTO: CABLE ACERO INOX 8 MM AISI 316 FLEXIBLE 7X19</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Ddiámetro del cable 8 mm, composición del cable 7x19+0, carga de rotura 187 KG aprox.</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Material: Inox – Acero inoxidable (V4A) ASIN 316 – Calidad profesional de alta calidad.</p> <p>Resistencia a la tracción: 1570 N/mm²</p> <p>Número de hilos en la cuerda: 7</p> <p>Presentación: Rojo de 20 metros</p>
LOTE 1	57	OFERR10022	CADENA ACERO BICOLOR (ROJO/BLANCO) 6 MM		<p>Material: Ácero</p> <p>Envase : Unidad</p> <p>Longitud : 40 metros</p> <p>Medida: 6 mm.</p>	<p>PRODUCTO: CADENA ACERO BICOLOR (ROJO/BLANCO) 6 mm</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: Ácero</p> <p>Envase : Unidad</p> <p>Longitud : 40 metros</p> <p>Medida: 6 mm.</p>

LOTE 1	58	0FERR10021	CADENA PLÁSTCIO BICOLOR (ROJO/BLANCO) 6 MM		Material Plástico Envase : Rollo Longitud : 25 metros Medida: 6 mm.	PRODUCTO: CADENA PLÁSTCIO BICOLOR (ROJO/BLANCO) 6 mm DESCRIPCIÓN: Material Plástico Envase : Rollo Longitud : 25 metros Medida: 6 mm.
LOTE 1	59	0FERR10013	CADENA ZINCADA EN ROLLO 6 MM		Material: Cadena zincada, aportandole dureza y protección frente al oxido Cadena de uso domestico. Envase : Unidad Longitud : 36 metros Medida: 6 mm.	PRODUCTO: CADENA ZINCADA EN ROLLO 6 mm DESCRIPCIÓN: Material: Cadena zincada, aportandole dureza y protección frente al oxido Cadena de uso domestico. Envase : Unidad Longitud : 36 metros Medida: 6 mm.
LOTE 1	60	0FERRALM03	CAJA EUROBOX EU-6441L G 600X400X410H		Caja de almacenamiento con asas. Medias aproximadas: largo 600 x sncho 400 x alto 410 mm Marca tipo o similar a: plastipol eu-6441l CVGR / europack 3640750502 /RAJAPACK E644011 Color: blanca /gris Capacidad de carga > 79 kg	Cajas norma europa 600x400 . Fabricados en polietileno de alta densidad (PEHD). Paredes rectas para un volumen útil máximo. Varios colores. Ofrecen múltiples opciones para la eficiente manipulación de los materiales. Son fácilmente adaptables a cualquier tipo de producto. Fondo liso para circulación silenciosa. Obturadores de asas. Porta-etiquetas.
LOTE 1	61	0FERR10003	CANDADO LATON 10-40 MM		Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves	PRODUCTO: CANDADO LATON 10-40 MM DESCRIPCIÓN: Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves
LOTE 1	62	0FERR10019	CANDADO LATON 300-40 MM		Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves Maestreados según muestra DI-14575 .	PRODUCTO: CANDADO LATON 300-40 MM DESCRIPCIÓN: Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves Maestreados según muestra DI-14575 .
LOTE 1	63	0FERR10004	CANDADO LATON 300-50 MM		Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves	PRODUCTO: CANDADO LATON 300-50 MM DESCRIPCIÓN: Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves
LOTE 1	64	0FERR10005	CANDADO LATON 40 MM ARCO LARGO		Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves	PRODUCTO: CANDADO LATON 40 MM ARCO LARGO DESCRIPCIÓN: Material: Latón, arco de acero inoxidable Componentes incluidos: Candado y 2 llaves

LOTE 1	65	OFERR00608	CARRETILLA OBRA CON LLANTA METALICA		<p>Carretilla desmontable con tornillos de color amarillo formada con una rueda neumática y una bandeja de chapa de acero inoxidable.</p> <p>Capacidad de 60 litros.</p> <p>Rueda impinchable: 350 x 8 cm</p> <p>Peso aproximado : 11 kg</p>	<p>PRODUCTO: CARRETILLA OBRA CON LLANTA METALICA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Carretilla desmontable con tornillos de color amarillo formada con una rueda neumática y una bandeja de chapa de acero inoxidable.</p> <p>Capacidad de 60 litros.</p> <p>Rueda impinchable: 350 x 8 cm</p> <p>Peso aproximado : 11 kg</p>
LOTE 1	66	OFERR00617	CARRETILLA TRES RUEDAS		<p>Capacidad máx: 150 kg.</p> <p>Diámetro rueda: 150 mm.</p> <p>Peso: 14,6 kg.</p> <p>Tubo exterior: 25 x 1,5 mm.</p> <p>Tubo interior: 25 x 1,5 mm.</p> <p>Pala: 230 x 500 x 3 mm.</p> <p>Normativas: CE / GS / TÜV</p> <p>Referencia: 580860</p> <p>Tipo de ruedas: 3 articuladas</p>	<p>PRODUCTO: CARRETILLA TRES RUEDAS</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Capacidad máx: 150 kg.</p> <p>Diámetro rueda: 150 mm.</p> <p>Peso: 14,6 kg.</p> <p>Tubo exterior: 25 x 1,5 mm.</p> <p>Tubo interior: 25 x 1,5 mm.</p> <p>Pala: 230 x 500 x 3 mm.</p> <p>Normativas: CE / GS / TÜV</p> <p>Referencia: 580860</p> <p>Tipo de ruedas: 3 articuladas</p>
LOTE 1	67	OFERR00609	CARRO DE CARGA NO PLEGABLE		<p>Construcción robusta. Capacidad de carga 350 kg. Con base de carga grande plegable. Capacidad de carga: 350 kg medidas aproximadas : 780 x 555 x 1.110 mm</p> <p>Peso aproximado : 12 kg</p> <p>Superficie de carga : 360 x 480</p> <p>Ruedas : 260 x 85 Con rueda de goma maciza (GM) o neumática.</p>	<p>PRODUCTO: CARRO DE CARGA NO PLEGABLE</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Construcción robusta. Capacidad de carga 350 kg. Con base de carga grande plegable. Capacidad de carga: 350 kg medidas aproximadas : 780 x 555 x 1.110 mm</p> <p>Peso aproximado : 12 kg</p> <p>Superficie de carga : 360 x 480</p> <p>Ruedas : 260 x 85 Con rueda de goma maciza (GM) o neumática.</p>

LOTE 1	68	OFERR00601	CARRO PLEGLABLE DE ALUMINIO 90 KG DE CARGA MÁX		Medidas aproximada : 50 x 100 cm perfil = 355x 320 Peso aproximado : 5 kg material principal : Aluminio y Diseño ergonomico Ruedas : Goma maciza Completamente plegable. Ruedas y palas se despliegan conjuntamente.	PRODUCTO: CARRO PLEGLABLE DE ALUMINIO 90 kg de carga máx DESCRIPCIÓN: Medidas aproximada : 50 x 100 cm perfil = 355x 320 Peso aproximado : 5 kg material principal : Aluminio y Diseño ergonomico Ruedas : Goma maciza Completamente plegable. Ruedas y palas se despliegan conjuntamente.
LOTE 1	69	NUEVO-1-69	CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø17MM		Cepillo brocha Ø17mm. Espiga de 6mm. Alambre de acero latonado ondulado.	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	70	NUEVO-1-70	CEPILLO BROCHA CON ESPIGA Ø26MM		Cepillo brocha Ø26mm. Espiga de 6mm. Alambre de acero latonado ondulado.	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	71	NUEVO-1-71	CEPILLO CIRCULAR CON ESPIGA Ø100MM		Cepillo circular Ø100mm. Espiga de 6mm. Cepillo de alambre latonado ondulado con espiga o rosca compatible, en las dimensiones indicadas, o equivalente	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	72	NUEVO-1-72	CEPILLO CIRCULAR CON ESPIGA Ø60MM		Cepillo circular Ø60mm. Espiga de 6mm. Cepillo de alambre latonado ondulado con espiga o rosca compatible, en las dimensiones indicadas, o equivalente.	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	73	NUEVO-1-73	CEPILLO CIRCULAR CON ESPIGA Ø75MM		Cepillo circular Ø75mm. Espiga de 6mm. Cepillo de alambre latonado ondulado con espiga o rosca compatible, en las dimensiones indicadas, o equivalente	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	74	NUEVO-1-74	CEPILLO TAZA CON ESPIGA Ø50MM		Cepillo taza Ø50mm. Espiga de 6mm. Alambre de acero latonado ondulado.	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	75	NUEVO-1-75	CEPILLO TAZA CON ESPIGA Ø75MM		Cepillo taza Ø75mm. Espiga de 6mm. Alambre de acero latonado ondulado.	En el cepillo debe aparecer: Uso de protección ocular. Velocidad máxima de rotación.
LOTE 1	76	OFERR10027	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE		Cinta adhesiva antideslizante. Color Negro. Medidas 15 mm de ancho y 25 m de largo	

LOTE 1	77	0FERR10006	CINTA AISLANTE PVC 20 MT. X 19 MM DIVERSOS COLORES (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA)		Cinta aislante PVC Medida: 20mx19 mm Color: (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA) Presentación: 1 rollos de 20 m.	PRODUCTO: CINTA AISLANTE PVC 20 MT. X 19 MM DIVERSOS COLORES (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA) DESCRIPCIÓN: Cinta aislante PVC Medida: 20mx19 mm Color: (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA) Presentación: 1 rollos de 20 m.
LOTE 1	78	0FERR10007	CINTA AISLANTE VINILO 20 M X 19 MM DIVERSOS COLORES		Cinta aislante VINILO Medida: 0,152 mm X 20 m x 19 mm Color: (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA) Presentación: 1 rollos de 20 m.	PRODUCTO: CINTA AISLANTE VINILO 20 M X 19 MM DIVERSOS COLORES DESCRIPCIÓN: Cinta aislante VINILO Medida: 0,152 mm X 20 m x 19 mm Color: (NEGRA/AZUL/MARRON/GRIS/NEGRA/ROJA/AMARILLA) Presentación: 1 rollos de 20 m.
LOTE 1	79	0FERR10024	CINTA DE DOBLE CARA EXTRA FUERTE E IMPERMEABLE		Cinta Doble Cara Extrafuerte, Cinta Adhesivo Doble Cara, Impermeable y Resistente a Altas Temperaturas, Se Puede Usar para Decoración, Automóvil, Reparación, Fijación (1,5m*19mm)	
LOTE 1	80	0FERR10028	CINTA DE SEGURIDAD REFLECTANTE		Características: Cinta adhesiva reflectante de PVC con panel de nido de abeja. Medidas: 33 m x 50 mm Soporte: PVC Temperatura de aplicación: entre +10 y +28°C Resistencia a temperatura: entre -20°C y +60°C Adhesivo: sensible a presión Espesor: 0,39 mm Color: amarillo y negro	Características: Cinta adhesiva reflectante de PVC con panel de nido de abeja. Medidas: 33 m x 50 mm Soporte: PVC Temperatura de aplicación: entre +10 y +28°C Resistencia a temperatura: entre -20°C y +60°C Adhesivo: sensible a presión Espesor: 0,39 mm Color: amarillo y negro

LOTE 1	81	OFERR10029	CINTA MÉTRICA CAJA ABIERTA 60 M		<p>Cinta métrica 60m. Caja abierta de ABS muy resistente. Empuñadura bimatéria y diseño ergonómico. Cinta de fibra de vidrio con 40 fibras, revestida de nylon resistente a la abrasión. Rebobinado multiplicado por 3. Gancho plegable "cero real". Anillo para tirar fácilmente de la cinta. Punto de anclaje estabilizante.</p> <p>Portapuntas magnético No Material de la carcasa Plástico Longitud del flexómetro (en m) 60 Lectura por ambas caras No Revestimiento de la cinta Nailon Material principal en la masa total del producto Fibra de vidrio</p>	
LOTE 1	82	OFERR10009	CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 25 M X 15 MM		<p>Dimensiones del producto: largo x ancho x alto: 16,5 x 16,5 x 3,5 centímetros Largo de la cuchilla: 25 Metros Precisión de medición: CLASE III Presentación : Unidad</p>	<p>PRODUCTO: CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO 25 M</p> <p>DESCRIPCIÓN: Dimensiones del producto: largo x ancho x alto: 16,5 x 16,5 x 3,5 centímetros Largo de la cuchilla: 25 Metros Precisión de medición: CLASE III Presentación : Unidad</p>
LOTE 1	83	OFERR10010	CINTA VULCANIZADA NEGRA		<p>Cinta vulcanizada autosoldable 19mm x 9,15 mt material soporte EPDM, grosor 0,76 mm, color negro, fuerza de tensión 1,4 kN/m</p>	<p>PRODUCTO: CINTA VULCANIZADA NEGRA</p> <p>DESCRIPCIÓN: Cinta vulcanizada autosoldable 19mm x 9,15 mt material soporte EPDM, grosor 0,76 mm, color negro, fuerza de tensión 1,4 kN/m</p>
LOTE 1	84	OFERR18004	DECAPANTE SOLDAR COBRE NO TOXICO BOTE 100 G		<p>Pasta para la soldadura blanda del cobre Envase: > 100 grs No es tóxico ni corrosivo Soluble en agua, ecológico y no ataca al cobre</p>	<p>PRODUCTO: DECAPANTE SOLDAR COBRE NO TOXICO BOTE 100 G</p> <p>DESCRIPCIÓN: Pasta para la soldadura blanda del cobre Envase: > 100 grs No es tóxico ni corrosivo Soluble en agua, ecológico y no ataca al cobre</p>
LOTE 1	85	NUEVO-1-85	DISCO ABRASIVO DE LÁMINAS Ø125X22,23MM		<p>Disco abrasivo tipo abanico. Grano: 60 Diámetro: Ø125 mm Orificio: Ø22,23 mm Disco abrasivo acero inoxidable, acero al carbono y acero fundido. Presentación en caja de 10 unidades</p>	<p>Geometría oblicua. Libre de hierro y azufre. En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 13743. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: RHODIUS LSZ F2</p>

LOTE 1	86	NUEVO-1-86	DISCO CORTE INOX Ø125X1,6X22,23MM		Disco extrafino inoxidable materiales ferrosos. Diámetro: Ø125 mm Grosor: 1,6 mm Orificio: Ø22,23 mm Corte de acero inoxidable, acero, hierro y materiales ferrosos. Presentación en caja de 25 unidades	Geometría T-41 totalmente plano. En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 12413. Fecha de caducidad. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: Stayer WA60TBF-41
LOTE 1	87	NUEVO-1-87	DISCO CORTE INOX Ø125X1X22,23MM		Disco extrafino inoxidable materiales ferrosos. Diámetro: Ø125 mm Grosor: 1 mm Orificio: Ø22,23 mm Corte de acero inoxidable, acero, hierro y materiales ferrosos. Presentación en caja de 25 unidades	Geometría T-41 totalmente plano. En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 12413. Fecha de caducidad. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: Stayer WA60TBF-41
LOTE 1	88	OFERR00839	DISCO CORTE METAL D115 D22,23 ESPESOR 1 MM		Disco de corte 115x1x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares Presentación: Caja de 25 unidades Tipo de grano: Ultra fino Grosor del producto: 1 Milímetros Número de grano: 60 Velocidad máxima de rotación: 13300 RPM	PRODUCTO: DISCO CORTE METAL D115 d22,23 ESPESOR 1 MM DESCRIPCIÓN: Disco de corte 115x1x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares Tipo de grano: Ultra fino Grosor del producto: 1 Milímetros Número de grano: 60 Velocidad máxima de rotación: 13300 RPM
LOTE 1	89	NUEVO-1-89	DISCO CORTE METAL Ø230X2,5X22,23MM		Disco corte para hierro y materiales ferrosos. Diámetro: Ø230 mm Grosor: 2,5 mm Orificio: Ø22,23 mm Presentación en caja de 10 unidades	Geometría T-42 centro deprimido (o hundido) En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 12413. Fecha de caducidad. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: Stayer A30SBF-42
LOTE 1	90	NUEVO-1-90	DISCO DESBASTE METAL Ø125X6,4X22,23MM		Disco de desbaste para hierro y materiales ferrosos. Diámetro: Ø125 mm Grosor: 6,4 mm Orificio: Ø22,23 mm Presentación en caja de 10 unidades	Geometría T-27 centro deprimido (o hundido). En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 12413. Fecha de caducidad. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: Stayer A24RBF-27







LOTE 1	91	NUEVO-1-91	DISCO DESBASTE METAL Ø230X6,4X22,23MM		Disco de desbaste para hierro y materiales ferrosos. Diámetro: Ø230 mm Grosor: 6,4 mm Orificio: Ø22,23 mm Presentación en caja de 10 unidades	Geometría T-27 centro deprimido (o hundido). En el disco debe aparecer: Conformidad con la norma EN 12413. Fecha de caducidad. Pictogramas de seguridad. Velocidad máxima de rotación. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: Stayer A24RBF-27
LOTE 1	92	OFERR00801	DISCO MINI AMOLADORA CORTE ESTRAFINO METAL 115 X 0,8 X 22,23 MM		Disco de corte 115x0,8x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares	PRODUCTO: DISCO MINI AMOLADORA CORTE ESTRAFINO METAL 115 X 0,8 X 22,23 MM DESCRIPCIÓN: Disco de corte 115x0,8x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares
LOTE 1	93	OFERR00840	DISCO MINI AMOLADORA CORTE METAL 115 X 3 X 22,23 MM		Disco de corte 115x3x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares Presentación: unidad Grosor del producto: 3 Milímetros Velocidad máxima de rotación: 6600 RPM	PRODUCTO: DISCO MINI AMOLADORA CORTE METAL 115 X 3 X 22,23 MM DESCRIPCIÓN: Disco de corte 115x3x22,23 mm, para metal, acero inoxidable, acero y metales no ferrosos, universal para amoladoras angulares Presentación: unidad Grosor del producto: 3 Milímetros Velocidad máxima de rotación: 6600 RPM
LOTE 1	94	OFERR00407	ELECTRODO DE SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 1,6 X300 MM		Electrodo tipo rutilo para soldadura por arco manual de acero inoxidable (MMA/SNAW) Diámetro: 1,6mm Longitud: 300mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 1,7-2 Kg	DESCRIPCIÓN: E316L-17 AC, DC+ Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 3581-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.4 E316L-17 OK63.30 2,5x300mm
LOTE 1	95	OFERR00408	ELECTRODO DE SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 2,5 X 300 MM		Electrodo tipo rutilo para soldadura por arco manual de acero inoxidable (MMA/SNAW) Diámetro: 2,5mm Longitud: 300mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 1,7-2 Kg	Material: Acero Inoxidable Envase : Grosor : 1,6 mm E316L-17 AC, DC+ Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 3581-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.4 E316L-17 OK63.30 2,5x300mm










LOTE 1	96	NUEVO-1-96	ELECTRODO DE SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 3,2X350MM		Electrodo tipo rutilo para soldadura por arco manual de acero inoxidable (MMA/SNAW) Diámetro: 3,2mm Longitud: 350mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 1,7-2 Kg	E316L-17 AC, DC+ Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 3581-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.4 E316L-17 OK63.30 3,2x350mm
LOTE 1	97	NUEVO-1-97	ELECTRODO RUITO Ø1,6X300MM		Electrodo revestido tipo rutilo de uso general para soldadura por arco manual de aceros al carbono (MMA/SNAW) Diámetro: 1,6mm Longitud: 300mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 5 Kg	E6013 AC, DC+, DC- Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 2560-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.1 E6013 OK46.00 1,6x300mm
LOTE 1	98	NUEVO-1-98	ELECTRODO RUITO Ø2,5X350MM		Electrodo revestido tipo rutilo de uso general para soldadura por arco manual de aceros al carbono (MMA/SNAW) Diámetro: 2,5mm Longitud: 350mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 5 Kg	E6013 AC, DC+, DC- Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 2560-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.1 E6013 OK46.00 2,5x350mm
LOTE 1	99	NUEVO-1-99	ELECTRODO RUITO Ø3,2X350MM		Electrodo revestido tipo rutilo de uso general para soldadura por arco manual de aceros al carbono (MMA/SNAW) Diámetro: 3,2mm Longitud: 350mm Todas las posiciones de soldeo Envalaje: paquete de 5 Kg	E6013 AC, DC+, DC- Marcado CE Conformidad con la norma EN13479 EN ISO 2560-A MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: ESAB AWS A5.1 E6013 OK46.00 3,2x350mm
LOTE 1	100	OFERR00611	ESCALERA CON 2 PELDAÑOS 80CM		La escalera de peldaños están fabricadas en acero lacado epoxy o aluminio . Son extra-planas, con solo 3,5 cm de espesor una vez plegadas. Seguras: peldaños antideslizantes 38 x 26 cm Carga útil de 150 kg Peso de la escalera: 4,8 kg la escalera de 2 peldaños	PRODUCTO: Escalera con 2 peldaños 80cm DESCRIPCIÓN: La escalera de peldaños están fabricadas en acero lacado epoxy o aluminio . Son extra-planas, con solo 3,5 cm de espesor una vez plegadas. Seguras: peldaños antideslizantes 38 x 26 cm Carga útil de 150 kg Peso de la escalera: 4,8 kg la escalera de 2 peldaños


LOTE 1	101	OFERR00612	ESCALERA CON 3 PELDAÑOS 108,66 CM		<p>La escalera de peldaños están fabricadas en acero lacado epoxy o aluminio. Son extra-planas, con solo 3,5 cm de espesor una vez plegadas.</p> <p>Seguras: peldaños antideslizantes 38 x 26 cm</p> <p>Carga útil de 150 kg</p> <p>Peso de la escalera: 6,7 kg la escalera de 3 peldaños</p>	<p>PRODUCTO: Escalera con 3 peldaños 108,66 cm</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>La escalera de peldaños están fabricadas en acero lacado epoxy o aluminio. Son extra-planas, con solo 3,5 cm de espesor una vez plegadas.</p> <p>Seguras: peldaños antideslizantes 38 x 26 cm</p> <p>Carga útil de 150 kg</p> <p>Peso de la escalera: 6,7 kg la escalera de 3 peldaños</p>
LOTE 1	102	OFERR00621	ESCALERA 7 PELDAÑOS		<p>Escalera diseñada para uso intensivo con plataforma de aluminio de 30x30 cm y pasamanos de seguridad.</p> <p>Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados.</p> <p>Ruedas de Ø80 mm en tramo soporte.</p> <p>Incorpora de serie bandeja para herramientas.</p> <p>Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131.</p> <p>Pasamanos y escalones de 80 mm para un ascenso cómodo y seguro.</p>	<p>Escalera diseñada para uso intensivo con plataforma de aluminio de 30x30 cm y pasamanos de seguridad.</p> <p>Escalones de 80 mm con relieves antideslizantes, atornillados.</p> <p>Ruedas de Ø80 mm en tramo soporte.</p> <p>Incorpora de serie bandeja para herramientas.</p> <p>Diseñada para soportar 150 kg según norma EN 131.</p> <p>Pasamanos y escalones de 80 mm para un ascenso cómodo y seguro.</p>
LOTE 1	103	OFERR00616	ESCALERA DE ALUMINIO DE 13 PELDAÑOS		<p>ESCALERA TELESCOPICA DE 3 CTRAMOS PLEGABLE.</p> <p>Escalera triple multifunción de 13 peldaños por tramo y 900 cm de alto total y diseño plegable hecha en aluminio</p> <p>Marca: Homelux Referencia: 825031 o similar</p> <p>Medidas: 3.5 + 3.5 + 3.5 m, 3 x 13 Peldaños, 22.2 kg</p> <p>Certificado: EN 131; kilos soportados: 150 kg; material: aluminio; peso: 22.25 kg</p> <p>Escalera con base estabilizadora y tacos antideslizantes, cintas de seguridad contra apertura excesiva, perfil lateral de 66 x 25 mm; peldaño de 28 x 28 mm con relieves antideslizantes; máximo 150 kg; en 131</p>	
LOTE 1	104	OFERR00620	ESCALERA DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS		<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Fabricada en aluminio.</p> <p>Escalera ligera y fácil de manejar.</p> <p>Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.</p> <p>Base estabilizadora con 2 tacos de goma que aumentan el agarre y el nivel de seguridad.</p> <p>2 Posiciones de trabajo.</p>	<p>PRODUCTO: ESCALERA DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>Fabricada en aluminio.</p> <p>Escalera ligera y fácil de manejar.</p> <p>Peldaños antideslizantes de 3 cm de profundidad.</p> <p>Base estabilizadora con 2 tacos de goma que aumentan el agarre y el nivel de seguridad.</p> <p>2 Posiciones de trabajo.</p>


LOTE 1	105	OFERR00613	ESCALERA DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS		<p>Largueros de perfiles en C de aluminio reforzado, con zapatas grandes. Peldaños acanalados con doble perfil cuadrado para una excelente estabilidad. Profundidad de los peldaños de 80 mm para un apoyo cómodo y seguro. Bisagras firmemente atornilladas para el uso diario en el duro entorno industrial. Escalera con ruedas de transporte para almacén y estantería. Barandillas largas y ergonómicas para una máxima seguridad y para subir y bajar por la escalera fácilmente y en una postura cómoda.</p> <p>Altura de trabajo : 4,100 cm Carga útil de 150 kg Equipadas con ruedas y plegable.</p>	<p>PRODUCTO: Escalera de aluminio de 9 peldaños</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Largueros de perfiles en C de aluminio reforzado, con zapatas grandes. Peldaños acanalados con doble perfil cuadrado para una excelente estabilidad. Profundidad de los peldaños de 80 mm para un apoyo cómodo y seguro. Bisagras firmemente atornilladas para el uso diario en el duro entorno industrial. Escalera con ruedas de transporte para almacén y estantería. Barandillas largas y ergonómicas para una máxima seguridad y para subir y bajar por la escalera fácilmente y en una postura cómoda.</p> <p>Altura de trabajo : 4,100 cm Carga útil de 150 kg Equipadas con ruedas y plegable.</p>
LOTE 1	106	OFERR00619	ESCALERA SIMPLE DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS		<p>Certificaciones: Esta escalera cuenta con certificación EN-131. Soporta hasta 150 kg de carga.</p> <p>Características: La escalera posee una estructura muy ligera y un peso reducido para poder transportarla fácilmente donde lo necesites. Está disponible en distintas opciones de peldaños (7, 9, 11, 13, 15 o 19 peldaños). Los peldaños tienen unas dimensiones de 28 x 28 mm y poseen relieves antideslizantes. Tiene un perfil lateral de 66 x 25 m. Soporta hasta 150 kg de carga.</p>	<p>PRODUCTO: ESCALERA SIMPLE DE ALUMINIO DE 9 PELDAÑOS Certificaciones Esta escalera cuenta con certificación EN-131. Soporta hasta 150 kg de carga.</p> <p>Características La escalera posee una estructura muy ligera y un peso reducido para poder transportarla fácilmente donde lo necesites. Está disponible en distintas opciones de peldaños (7, 9, 11, 13, 15 o 19 peldaños). Los peldaños tienen unas dimensiones de 28 x 28 mm y poseen relieves antideslizantes. Tiene un perfil lateral de 66 x 25 m. Soporta hasta 150 kg de carga.</p>
LOTE 1	107	OFERR00603	ESPUERTA GOMA 4 ASAS CON REFUERZO DE FIBRA DE NYLON TRENZADO EN EL INTERIOR CAPACIDAD > = A 37 L			<p>PRODUCTO: ESPUERTA GOMA 4 ASAS CON REFUERZO DE FIBRA DE NYLON TRENZADO EN EL INTERIOR CAPACIDAD > = a 37 L</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p>
LOTE 1	108	OFERR18005	ESPUMA POLIURETANO BOTE C/CANULA 700 ML		<p>Espuma autoexpansible de poliuretano universal multiusos para uso manual en interiores y exteriores</p>	<p>PRODUCTO: ESPUMA POLIURETANO BOTE C/CANULA 700 ML</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Espuma autoexpansible de poliuretano universal multiusos para uso manual en interiores y exteriores</p>

LOTE 1	109	OFERR12042	ESTACAS NARANJAS SEÑALIZACION		ESTACAS NARANJAS DE SEÑALIZACIÓN ENTRADA 48" VARILLA DE FIBRA DE VIDRIO 0.31" MEDIDAS: 47,8"/121,5 cm de alto EMBALAJE: paquetes de 100 uds.	
LOTE 1	110	OFERR00604	ESTUCHE CON SEPARADORES MOVILES		21 separadores móviles Realizado en polipropileno Con tapa transparente Ancho 470 mm, altura 81 mm, largo 26 mm	PRODUCTO: ESTUCHE CON SEPARADORES MOVILES DESCRIPCIÓN: 21 separadores móviles Realizado en polipropileno Con tapa transparente Ancho 470 mm, altura 81 mm, largo 260 mm
LOTE 1	111	OFERR00842	ESTUCHE DE CORONAS BIMETÁLICAS 11 PIEZAS		Kit de 11 piezas o más de tipo Hole Dozer o similar que contiene: 1x Corona de 16 mm 1x 20 mm 1x 25 mm 1x 32 mm 1x 40 mm 1x 51 mm 1x 64 mm 1x Adaptador 14-30 mm (Ref.: 48284008) 1x Adaptador 32-210 mm (Ref.: 49569100) 2x brocas (Ref.: 49568010) 1x extensión 330 mm (Ref.: 48284008)	Kit de 11 piezas Hole Dozer que contiene: 1x Corona de 16 mm 1x 20 mm 1x 25 mm 1x 32 mm 1x 40 mm 1x 51 mm 1x 64 mm 1x Adaptador 14-30 mm (Ref.: 48284008) 1x Adaptador 32-210 mm (Ref.: 49569100) 2x brocas (Ref.: 49568010) 1x extensión 330 mm (Ref.: 48284008)
LOTE 1	112	OFERR10011	FILM PARA RETRACTILAR 23 MIC ROLLO > 1,4 KG APROXIMADAMENTE		Color : Transparente o negro	PRODUCTO: FILM PARA RETRACTILAR 23 MIC ROLLO >1,4 KG APROXIMADAMENTE DESCRIPCIÓN: Color : Transparente o negro
LOTE 1	113	OFERR00706	FLEXÓMETRO		Descripción: Carcasa ABS antigolpes. Numerado a ambos lados (cara amarilla/cara blanca). Revestimiento de nilón anti reflex. Gancho inoxidable reforzado y magnético. Homologado por la CE. Clase de precisión II. 3x19mm	
LOTE 1	114	OFERRALM02	GAVETAS Nº 56 AZUL MEDIDDAS (FRENTE/FONDO/ALTURA) 270X420X175		Gavetas nº 56 para almacenamiento en Polipropileno fondo y pareces nervadas para mayor rigidez con portaetiquetas en la parte frontal. Marca tipo o similar a Tayg 259029 Color: Azul / blanca /roja /gris Capacidad de carga KG: 25	PRODUCTO : GAVETAS Nº 56 AZUL MEDIDDAS (frente/fondo/altura) 270X420X175 DESCRIPCIÓN Gavetas nº 56 para almacenamiento en Polipropileno fondo y pareces nervadas para mayor rigidez con portaetiquetas en la parte frontal. Marca tipo o similar a Tayg Color: Azul / blanca /roja /gris Capacidad de carga KG: 25

LOTE 1	115	OFERRALM01	GAVETAS Nº 59 AZUL MEDIDDAS 500X303X300		Gavetas nº 59 para almacenamiento en Polipropileno fondo y pareces nervadas para mayor rigidez con portaetiquetas en la parte frontal Marca tipo o similar a Tayg 259029 Color: Azul / blanca /roja /gris Capacidad de carga KG > 25 kg	PRODUCTO: GAVETAS Nº 59 AZUL MEDIDDAS 500X303X300 DESCRIPCIÓN: Gavetas nº 59 para almacenamiento en Polipropileno fondo y pareces nervadas para mayor rigidez con portaetiquetas en la parte frontal Color: Azul / blanca /roja /gris Capacidad de carga KG > 25 kg
LOTE 1	116	NUEVO-1-116	GRILLETE RECTO Ø10 INOXIDABLE		Diámetro: Ø10mm d: 10mm. H: 40mm. Rosca pasador: M10	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	117	NUEVO-1-117	GRILLETE RECTO Ø12 INOXIDABLE		Diámetro: Ø12mm d: 12mm. H: 50mm. Rosca pasador: M12	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	118	NUEVO-1-118	GRILLETE RECTO Ø14 INOXIDABLE		Diámetro: Ø14mm d: 14mm. H: 56mm. Rosca pasador: M14	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	119	NUEVO-1-119	GRILLETE RECTO Ø16 INOXIDABLE		Diámetro: Ø16mm d: 16mm. H: 63mm. Rosca pasador: M16	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	120	NUEVO-1-120	GRILLETE RECTO Ø4 INOXIDABLE		Diámetro: Ø4mm d: 4mm. H: 15,5mm. Rosca pasador: M4	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	121	NUEVO-1-121	GRILLETE RECTO Ø5 INOXIDABLE		Diámetro: Ø5mm d: 5mm. H: 21mm. Rosca pasador: M5	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	122	NUEVO-1-122	GRILLETE RECTO Ø6 INOXIDABLE		Diámetro: Ø6mm d: 6mm. H: 24mm. Rosca pasador: M6	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A

LOTE 1	123	NUEVO-1-123	GRILLETE RECTO Ø8 INOXIDABLE		Diámetro: Ø8mm d: 8mm. H: 33mm. Rosca pasador: M8	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 82101-A
LOTE 1	124	NUEVO-1-124	GUARDACABO 10MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø10mm. D: 22mm. H: 47,5mm. B: 11mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	125	NUEVO-1-125	GUARDACABO 12MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø12mm. D: 26mm. H: 56,5mm. B: 13mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	126	NUEVO-1-126	GUARDACABO 13MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø13mm. D: 28mm. H: 61mm. B: 14mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	127	NUEVO-1-127	GUARDACABO 15MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø15mm. D: 32mm. H: 69,5mm. B: 16mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	128	NUEVO-1-128	GUARDACABO 3MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø3mm. D: 12mm. H: 26,5mm. B: 4mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	129	NUEVO-1-129	GUARDACABO 4MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø4mm. D: 13mm. H: 28,5mm. B: 5mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	130	NUEVO-1-130	GUARDACABO 5MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø5mm. D: 14mm. H: 30mm. B: 6mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	131	NUEVO-1-131	GUARDACABO 6MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø6mm. D: 15mm. H: 33mm. B: 7mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A

LOTE 1	132	NUEVO-1-132	GUARDACABO 8MM INOXIDABLE		Diámetro cable: Ø8mm. D: 18mm. H: 39mm. B: 9mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 6899/A
LOTE 1	133	OFERR12005	GUIA PASACABLES NYLON 15 M		M4 cabeza de guía de resorte con ojal y cabeza de trión con ojal, cinta de tracción de nailon 4 mm con extremos intercambiables	PRODUCTO: GUIA PASACABLES NYLON 15 M DESCRIPCIÓN: M4 cabeza de guía de resorte con ojal y cabeza de trión con ojal, cinta de tracción de nailon 4 mm con extremos intercambiables
LOTE 1	134	OFERR10025	HILO DE SELLADO DE TEFLON 80 METROS		Hilo teflón 80 metros, Hilo de sellado para el cierre inmediato de agua, gas y aire comprimido.	
LOTE 1	135	OFERR00841	HOJA DE SIERRA 300 MM CON DENTADO 24 T		Hoja de sierra para metales Medida 300 mmx 12,5 mm Grosor 0,6 mm 24 dientes por pulgada Dentado por una cara Flexible.	PRODUCTO: HOJA DE SIERRA 300 MM CON DENTADO 24 T DESCRIPCIÓN: Hoja de sierra para metales Medida 300 mmx 12,5 mm Grosor 0,6 mm 24 dientes por pulgada Dentado por una cara Flexible.
LOTE 1	136	OFERR17006	IMPRIMACION SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO 750 ML		Para imprimir y pintar superficies difíciles. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. De uso interior y exterior. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia y secado rápido. Permite el posterior esmaltado o barnizado. Sellador de madera. Color blanco Envase:bote 750 ml	PRODUCTO: IMPRIMACION SECADO RAPIDO ANTICORROSIVO 750 ML DESCRIPCIÓN: Para imprimir y pintar superficies difíciles. Se aplica directamente sobre cualquier tipo de superficie. De uso interior y exterior. Anticorrosivo sobre metales férricos y no férricos. Excelente adherencia y secado rápido. Permite el posterior esmaltado o barnizado. Sellador de madera. Color blanco Envase:bote 750 ml
LOTE 1	137	OFERR18006	LIMPIADOR CONTACTO 400 ML		Limpiador para todos los equipos eléctricos y electrónicos, no deja residuos, acción rápida-dieléctrico. Volumen del producto: 400 Mililitros Función especial: No Deja Residuo Recomendación de superficie: Metal Usos específicos del producto: limpiador de contactos	PRODUCTO: LIMPIADOR CONTACTO 400 ML DESCRIPCIÓN: Limpiador para todos los equipos eléctricos y electrónicos, no deja residuos, acción rápida-dieléctrico. Volumen del producto: 400 Mililitros Función especial: No Deja Residuo Recomendación de superficie: Metal Usos específicos del producto: limpiador de contactos

LOTE 1	138	0FERR12043	LINTERNA DE BOLSILLO		<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>LINTERNA DE BOLSILLO LED 300 LUMENES</p> <p>CUERPO DE ALUMINIO</p> <p>BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO</p> <p>CINCO POSICIONES ALTO/MEDIO/BAJO/ DESTELLOS Y SOS</p> <p>SISTEMA ZOOM</p> <p>COMPACTA 130GRS</p> <p>TAMAÑO 30 X 105MM</p>	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p> <p>LINTERNA DE BOLSILLO LED 300 LUMENES</p> <p>CUERPO DE ALUMINIO</p> <p>BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO</p> <p>CINCO POSICIONES ALTO/MEDIO/BAJO/ DESTELLOS Y SOS</p> <p>SISTEMA ZOOM</p> <p>COMPACTA 130GRS</p> <p>TAMAÑO 30 X 105MM</p>
LOTE 1	139	0FERR12044	LINTERNA RECARGABLE LED		<p>Recargable con batería incorporada.</p> <p>Incluye cable micro USB para que puedas recargar la batería.</p> <p>Base magnética.</p> <p>Potencia 10W.</p> <p>200 lm.</p> <p>Autonomía 3-12h.</p> <p>IP52</p>	<p>Recargable con batería incorporada.</p> <p>Incluye cable micro USB para que puedas recargar la batería.</p> <p>Base magnética.</p> <p>Potencia 10W.</p> <p>200 lm.</p> <p>Autonomía 3-12h.</p> <p>IP52</p>
LOTE 1	140	0FERR10014	LLAVE DE CUADRADILLO PARA ARMARIO DE LECTURA		<p>Material: Llave niquelado</p> <p>Envase : Unidad</p> <p>Longitud : 65 x 56 mm</p>	<p>PRODUCTO: LLAVE DE CUADRADILLO PARA ARMARIO DE LECTURA</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Material: Llave niquelado</p> <p>Envase : Unidad</p> <p>Longitud : 65 x 56 mm</p>






LOTE 1	141	OFERR12045	LUZ EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZADA		<p>Luz de emergencia V16 Geolocalizada para vehículos. Fabricada conforme a la normativa de seguridad vigente y homologada por laboratorio acreditado Luz de emergencia V16 Geolocalizada para vehículos.</p> <p>Fabricada conforme a la normativa de seguridad vigente y homologada por laboratorio acreditado IDIADA, según requisitos de la DGT , con número de homologación marcado en la parte inferior del artículo.</p> <p>De activación manual y con base de fijación magnética. Resistencia al viento de hasta 180Pa, visibilidad 360° - hasta 1 km</p> <p>de distancia- y resistencia al agua conforme a estándares IP54.</p> <p>De tamaño compacto para guardar en cualquier compartimento del vehículo y tenerla a mano en caso de emergencia. Presentada en caja individual de diseño.</p> <p>Manual incluido (español e inglés). Alimentación a pilas (3xAA pilas alcalinas incluidas).</p> <p>Certificado de Cumplimiento PC24120149 emitido por IDIADA, conforme a los requisitos de la DGT.</p> <p>9 Ledes Intermitentes. Magnética. 3 Pilas AA Incluidas</p>	
LOTE 1	142	OFERR10012	MADEJA DE CAÑAMO SUPER REFINADA DE 250 GR.		<p>BOLSA FIBRA CAÑAMO REFINADA 250GR</p> <p>Embalaje : Bolsa</p>	<p>PRODUCTO: MADEJA DE CAÑAMO SUPER REFINADA DE 250 GR.</p> <p>DESCRIPCIÓN: BOLSA FIBRA CAÑAMO REFINADA 250GR Embalaje : Bolsa</p>
LOTE 1	143	NUEVO-1-143	MALETIN ORGANIZADOR CON 23 COMPARTIMENTOS		<p>Maletín organizador con 23 compartimentos - 380 x 300 x 60 mm.</p> <p>Descubre el maletín organizador con 23 compartimentos, la solución perfecta para mantener tus herramientas y componentes pequeños perfectamente organizados. Este maletín, con dimensiones de 380 x 300 x 60 mm. ofrece divisores personalizables para adaptarse a tus necesidades de almacenamiento.</p> <p>marca o similar : BT-INGENIEROS Referencia: BT16016</p>	







LOTE 1	144	0FERR11019	MANOMETRO GLICERINA 0-1B 100 1/2 CON.VER		Manómetro Ø100 rosca inferior. Rosca latón 1/2" Caja en acero inox. Baño de glicerina Grado de protección IP-65 de 1 a 100 BARES	PRODUCTO: MANOMETRO GLICERINA 0-1B 100 1/2 CON.VER DESCRIPCIÓN: Manómetro Ø100 rosca inferior. Rosca latón 1/2" Caja en acero inox. Baño de glicerina Grado de protección IP-65 de 1 a 100 BARES
LOTE 1	145	0FERR11021	MANOMETRO INOX 0-16 1/4 C/GLICERINA		Vertical/Horizontal Rosca 1/4 de 0 a 16 BARES	PRODUCTO: MANOMETRO INOX 0-16 1/4 C/GLICERINA DESCRIPCIÓN: Vertical/Horizontal Rosca 1/4 de 0 a 16 BARES
LOTE 1	146	0FERR11022	MANOMETRO INOX 0-25 1/4 C/GLICERINA		Vertical/Horizontal Rosca 1/4 de 0 a 25 BARES	PRODUCTO: MANOMETRO INOX 0-25 1/4 C/GLICERINA DESCRIPCIÓN: Vertical/Horizontal Rosca 1/4 de 0 a 25 BARES
LOTE 1	147	0FERR11020	MANOMETRO INOX 0-6 1,6 1/4 C/GLICERINA		Vertical Rosca 1/4 de 0 a 6 BARES	PRODUCTO: MANOMETRO INOX 0-6 1,6 1/4 C/GLICERINA DESCRIPCIÓN: Vertical Rosca 1/4 de 0 a 6 BARES
LOTE 1	148	0FERR11023	MANOMETRO INOX 0-6 1,6 1/2 C/GLICERINA		Vertical Rosca 1/2 de 0 a 6 BARES	PRODUCTO: MANOMETRO INOX 0-6 1,6 1/2 C/GLICERINA DESCRIPCIÓN: Vertical Rosca 1/2 de 0 a 6 BARES
LOTE 1	149	0FERR17007	MARCADOR INDUSTRIAL BOLA 50 ML		Tubo de pintura semilíquida de secado rápido, para marcar sobre todo tipo de materiales, metal, cemento, plástico, cerámica, madera, etc. La tinta es resistente a la intemperie a a temperaturas aproximadas a 250º Punta de bola metálica de Ø 3 mm. No contiene plomo. NO NOCIVO – NO CONTIENE XYLENO.	PRODUCTO: MARCADOR INDUSTRIAL BOLA 50 ML DESCRIPCIÓN: Tubo de pintura semilíquida de secado rápido, para marcar sobre todo tipo de materiales, metal, cemento, plástico, cerámica, madera, etc. La tinta es resistente a la intemperie a a temperaturas aproximadas a 250º Punta de bola metálica de Ø 3 mm. No contiene plomo. NO NOCIVO – NO CONTIENE XYLENO.


LOTE 1	150	0FERR18007	MASILLA ADHESIVA PARA JUNTAS POLIURETANO 300 ML		Sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos, en base poliuretano monocomponente, libre de solventes que no descuelga 100% transparente	PRODUCTO: MASILLA ADHESIVA PARA JUNTAS POLIURETANO 300 ML DESCRIPCIÓN: Sellador de juntas elástico y adhesivo multiusos, en base poliuretano monocomponente, libre de solventes que no descuelga 100% transparente
LOTE 1	151	0FERR21001	MEDIDOR PORTÁTIL PARA MEDIR LA PRESIÓN DEL AGUA CON ESCALA 0 A 10 BAR.		Medidor portátil para medir la presión del agua con escala 0 a 10 bar. http://www.yukane.es/tienda-online/medidor-portatil-presion-de-agua-p-305.html	lonfilter o similar
LOTE 1	152	0FERR18008	PASTA DENSO PARA ESTOPA BOTE 1 KG		Está específicamente recomendada para las uniones roscadas en fontanería y saneamiento. Es un producto anticorrosivo y no endurece permaneciendo siempre elástico Recomendada para utilizarse con estopa de cáñamo. Presentación : Bote 1 kilo	PRODUCTO: PASTA DENSO PARA ESTOPA BOTE 1 KG DESCRIPCIÓN: Está específicamente recomendada para las uniones roscadas en fontanería y saneamiento. Es un producto anticorrosivo y no endurece permaneciendo siempre elástico Recomendada para utilizarse con estopa de cáñamo. Presentación : Bote 1 kilo
LOTE 1	153	0FERR18013	PEGAMENTIO PARA PVC CON PINCEL 1/2 KILO		Pegamento soldador tixotrópico para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. Secado extra rápido. Presentación: Bote 1/2 kilo con pincel	PRODUCTO: PEGAMENTIO PARA PVC CON PINCEL 1/2 KILO DESCRIPCIÓN: Pegamento soldador tixotrópico para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. Secado extra rápido. Presentación: Bote 1/2 kilo con pincel
LOTE 1	154	0FERR18010	PEGAMENTO CIANOCRILATO 20 GR.		Pegamento universal triple resistencia, adhesivo para uso intensivo, pegamento instantáneo, transparente y extrafuerte, Presentación : Bote 20 gramos Forma del producto: Líquido Color: Transparente Nivel de resistencia al agua: A prueba de agua	PRODUCTO: PEGAMENTO CIANOCRILATO 20 GR. DESCRIPCIÓN: Pegamento universal triple resistencia, adhesivo para uso intensivo, pegamento instantáneo, transparente y extrafuerte, Presentación : Bote 20 gramos Forma del producto: Líquido Color: Transparente Nivel de resistencia al agua: A prueba de agua
LOTE 1	155	0FERR10020	PULPOS PLANOS DE 1 METRO			generica
LOTE 1	156	0FERR11029	RACOR BARCELONA ALUMINIO ESPIGA 25 MM		Racor Barcelona 25 MM para manguera contra incendios de aluminio de 25mm	PRODUCTO: RACOR BARCELONA ALUMINIO ESPIGA 25 MM DESCRIPCIÓN: Racor Barcelona 25 MM para manguera contra incendios de aluminio de 25mm

LOTE 1	157	0FERR11024	RACOR BARCELONA ALUMINIO ESPIGA 45 MM		Racor Barcelona 45MM para manguera contra incendios de aluminio de 45mm	PRODUCTO: RACOR BARCELONA ALUMINIO ESPIGA 45 MM DESCRIPCIÓN: Racor Barcelona 45MM para manguera contra incendios de aluminio de 45mm
LOTE 1	158	0FERR19014	REMACHE ALUMINIO Ø4 MM X 10 MM		Remache de fijación estándar Material: aluminio. Diámetro: 4 mm. Largo: 10 mm. Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades	PRODUCTO: REMACHE ALUMINIO Ø4 MM X 10 MM DESCRIPCIÓN: Remache de fijación estándar Material: aluminio. Diámetro: 4 mm. Largo: 10 mm. Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades
LOTE 1	159	0FERR19015	REMACHE ALUMINIO Ø5 MM X 10 MM		Remache de fijación estándar Material: aluminio. Diámetro: 5 mm. Largo: 10 mm.ç Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades	PRODUCTO: REMACHE ALUMINIO Ø5 MM X 10 MM DESCRIPCIÓN: Remache de fijación estándar Material: aluminio. Diámetro: 5 mm. Largo: 10 mm.ç Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades
LOTE 1	160	0FERR19016	REMACHE ALUMINIO Ø5 MM X 20 MM		Remache de fijación estándar. Material: aluminio. Diámetro: 5 mm. Largo: 20 mm. Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades	PRODUCTO: REMACHE ALUMINIO Ø5 MM X 20 MM DESCRIPCIÓN: Remache de fijación estándar. Material: aluminio. Diámetro: 5 mm. Largo: 20 mm. Norma: DIN-7337 Envase: caja de 100 unidades
LOTE 1	161	NUEVO-1-161	REMACHE ALUMINIO/ACERO Ø3X14MM		Remache ciego estandar. Cabeza alomada. Diámetro: 3 mm. Largo: 14 mm.	Material cuerpo hueco: Aleación de aluminio. Material vástago: Acero cincado. Norma: DIN 7337-A. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1454022 Gesipa
LOTE 1	162	NUEVO-1-162	REMACHE ALUMINIO/ACERO Ø3X8MM		Remache ciego estandar. Cabeza alomada. Diámetro: 3 mm. Largo: 8 mm.	Material cuerpo hueco: Aleación de aluminio. Material vástago: Acero cincado. Norma: DIN 7337-A. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1433470 Gesipa

LOTE 1	163	NUEVO-1-163	REMACHE ALUMINIO/ACERO Ø4X14MM		Remache ciego estandar. Cabeza alomada. Diámetro: 4 mm. Largo: 14 mm.	Material cuerpo hueco: Aleación de aluminio. Material vástago: Acero cincado. Norma: DIN 7337-A. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1454029 Gesipa
LOTE 1	164	NUEVO-1-164	REMACHE ALUMINIO/ACERO Ø5X25MM		Remache ciego estandar. Cabeza ancha. Diámetro: 5 mm. Largo: 25 mm. Envase de 500 unidades	Material cuerpo hueco: Aleación de aluminio. Material vástago: Acero cincado. Norma: DIN 7337-C. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1454126 Gesipa
LOTE 1	165	NUEVO-1-165	REMACHE INOXIDABLE Ø4,8X17MM		Remache ciego inoxidable. Cabeza alomada. Diámetro: 4,8 mm. Largo: 17 mm. Envase de 500 unidades	Material cuerpo hueco: A2. Material vástago: A2. AISI 304. Norma: DIN 7337-A. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1433916 Gesipa
LOTE 1	166	NUEVO-1-166	REMACHE INOXIDABLE Ø4X13MM		Remache ciego inoxidable. Cabeza alomada. Diámetro: 4 mm. Largo: 13 mm. Envase de 500 unidades	Material cuerpo hueco: A2. Material vástago: A2. AISI 304. Norma: DIN 7337-A. MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: 1433912 Gesipa
LOTE 1	167	0FERR10026	ROLLO DE TEFLÓN		H12mm X 12 METROS espesor 0.075mm	
LOTE 1	168	0FERR10017	ROLLO ESTAÑO PLATA 8% 250G C/CERTIFICADO			PRODUCTO: ROLLO ESTAÑO PLATA 8% 250G C/CERTIFICADO DESCRIPCIÓN:
LOTE 1	169	0FERR10018	SACO DE SEPIOLITA ABSORBENTE 20 KG GRANO 15/60		Es un mineral de arcilla con una gran capacidad absorbente y una baja densidad Absorbe los materiales por simple contacto0 Envase : saco de 20 kg.	PRODUCTO: SACO DE SEPIOLITA ABSORBENTE 20 KG GRANO 15/60 DESCRIPCIÓN: Es un mineral de arcilla con una gran capacidad absorbente y una baja densidad Absorbe los materiales por simple contacto0 Envase : saco de 20 kg.
LOTE 1	170	0FERR18011	SELLADOR DE JUNTAS CON POLIMERO MS (280 ML)		Sellador monocomponente elastomérico a base de polímero MS para juntas alta elasticidad, pintable, sin disolventes, gran resistencia a la intemperie Envase: Cartucho 280 ml	PRODUCTO: SELLADOR DE JUNTAS CON POLIMERO MS (280 ML) DESCRIPCIÓN: Sellador monocomponente elastomérico a base de polímero MS para juntas alta elasticidad, pintable, sin disolventes, gran resistencia a la intemperie Envase: Cartucho 280 ml

LOTE 1	171	0FERR18012	SILICONA UNIVERSAL BLANCA/TRASPARENTE BOTE > 280 ML		Sellador de silicona neutra que gracias a su alta adherencia está especialmente indicado para sellar y pegar espejos sin atacar el lacado de los mismos. Envase: Cartucho > 280 ml Color: Planca o transparente	PRODUCTO: SILICONA UNIVERSAL BLANCA/TRASPARENTE BOTE 280 ML DESCRIPCIÓN: Sellador de silicona neutra que gracias a su alta adherencia está especialmente indicado para sellar y pegar espejos sin atacar el lacado de los mismos. Envase: Cartucho 280 ml Color: Planca o transparente
LOTE 1	172	0FERR19017	SUJETACABLES (PERRILLOS) ACRO INOX AISI 316 PARA CABLE DE ACERO DE 6 MM		Clip de cuerda de alambre en acero inoxidable Aisi 316. Tamaño: Alambre: Ø 6 mm. M5 un 26 mm. H 11mm. Material: acero inoxidable	PRODUCTO: SUJETACABLES (PERRILLOS) ACRO INOX AISI 316 PARA CABLE DE ACERO DE 6 MM DESCRIPCIÓN: Clip de cuerda de alambre en acero inoxidable Aisi 316. Tamaño: Alambre: Ø 6 mm. M5 un 26 mm. H 11mm. Material: acero inoxidable
LOTE 1	173	0FERR19018	SUJETACABLES (PERRILLOS) ACRO INOX AISI 316 PARA CABLE DE ACERO DE 8 MM		Clip de cuerda de alambre en acero inoxidable Aisi 316. Tamaño: Alambre: Ø 8 mm. M5 un 30 mm. H 15mm. Material: acero inoxidable	PRODUCTO: SUJETACABLES (PERRILLOS) ACRO INOX AISI 316 PARA CABLE DE ACERO DE 8 MM DESCRIPCIÓN: Clip de cuerda de alambre en acero inoxidable Aisi 316. Tamaño: Alambre: Ø 8 mm. M5 un 30 mm. H 15mm. Material: acero inoxidable
LOTE 1	174	NUEVO-1-174	SUJETACABLES 6MM INOXIDABLE (PERRILO 1/4")		Diámetro cable: Ø6mm. Tuercas: M5. H:23mm. L: 26mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	175	NUEVO-1-175	SUJETACABLES 8MM INOXIDABLE (PERRILO 5/16")		Diámetro cable: Ø8mm. Tuercas: M6. H:28mm. L: 30mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	176	NUEVO-1-176	SUJETACABLES 10MM INOXIDABLE (PERRILO 3/8")		Diámetro cable: Ø10mm. Tuercas: M8. H:34mm. L: 34mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	177	NUEVO-1-177	SUJETACABLES 13MM INOXIDABLE (PERRILO 1/2")		Diámetro cable: Ø13mm. Tuercas: M10. H:45mm. L: 42mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	178	NUEVO-1-178	SUJETACABLES 14MM INOXIDABLE (PERRILO 9/16")		Diámetro cable: Ø14mm. Tuercas: M10. H:47mm. L: 44mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741

LOTE 1	179	NUEVO-1-179	SUJETACABLES 16MM INOXIDABLE (PERRILO 5/8")		Diámetro cable: Ø16mm. Tuercas: M12. H:51mm. L: 50mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	180	NUEVO-1-180	SUJETACABLES 19MM INOXIDABLE (PERRILO 3/4")		Diámetro cable: Ø19mm. Tuercas: M12. H:63mm. L: 54mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	181	NUEVO-1-181	SUJETACABLES 22MM INOXIDABLE (PERRILO 7/8")		Diámetro cable: Ø22mm. Tuercas: M14. H:71mm. L: 61mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	182	NUEVO-1-182	SUJETACABLES 26MM INOXIDABLE (PERRILO 1")		Diámetro cable: Ø26mm. Tuercas: M14. H:81mm. L: 66mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	183	NUEVO-1-183	SUJETACABLES 3MM INOXIDABLE (PERRILO 1/8")		Diámetro cable: Ø3mm. Tuercas: M4. H:16mm. L: 21mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	184	NUEVO-1-184	SUJETACABLES 5MM INOXIDABLE (PERRILO 3/16")		Diámetro cable: Ø5mm. Tuercas: M5. H:19mm. L: 23mm.	Material: acero inoxidable AISI-316. DIN 741
LOTE 1	185	0FERR19019	TACO ANCLAJE METALICO CON TORNILLO HEXAGONAL 10/20 S 10*80 MM		Envase : caja 10 unidades	PRODUCTO: TACO ANCLAJE METALICO CON TORNILLO HEXAGONAL 10/20 S 10*80 MM DESCRIPCIÓN: Envase : caja 10 unidades
LOTE 1	186	0FERR19020	TACO GRIS NYLON SX 10X50 MM		Diametro agujero :10 mm Min profundidad: 70 mm longitud anclaje : 50 mm Envase : caja de 25 unidades TIPO: FISHER SX	PRODUCTO: TACO GRIS NYLON SX 10X50 MM DESCRIPCIÓN: Diametro agujero :10 mm Min profundidad: 70 mm longitud anclaje : 50 mm Envase : caja de 25 unidades

LOTE 1	187	0FERR19021	TACO GRIS NYLON SX 12 X60 MM		<p>Diametro agujero : 12 mm Min profundidad: 80 mm longitud anclaje : 60 mm Envase : caja de 25 unidades TIPO: FISHER SX</p>	<p>PRODUCTO: TACO GRIS NYLON SX 12 X60 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN: Diametro agujero : 12 mm Min profundidad: 80 mm longitud anclaje : 60 mm Envase : caja de 25 unidades</p>
LOTE 1	188	NUEVO-1-188	TACO GRIS NYLON SX 5X25MM		<p>Diametro agujero :4 mm Min profundidad: 30 mm Longitud anclaje : 20 mm Envase : caja de 200 unidades</p>	<p>MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: FISHER SX Plus 568004</p>
LOTE 1	189	NUEVO-1-189	TACO GRIS NYLON SX 5X25MM		<p>Diametro agujero :5 mm Min profundidad: 35 mm Longitud anclaje : 25 mm Envase : caja de 100 unidades</p>	<p>MARCA O EQUIVALENTE TÉCNICAMENTE: FISHER SX Plus 568005</p>
LOTE 1	190	0FERR19022	TACO GRIS NYLON SX 6 X 30 MM		<p>Diametro agujero :6 mm Min profundidad: 40 mm longitud anclaje : 30 mm Envase : caja de 100 unidades TIPO: FISHER SX</p>	<p>PRODUCTO: TACO GRIS NYLON SX 6 X 30 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN: Diametro agujero :6 mm Min profundidad: 40 mm longitud anclaje : 30 mm Envase : caja de 100 unidades</p>
LOTE 1	191	0FERR19023	TACO GRIS NYLON SX 8 X 40 MM		<p>Diametro agujero :8 mm Min profundidad: 50 mm longitud anclaje : 40 mm Envase : caja de 100 unidades TIPO: FISHER SX</p>	<p>PRODUCTO: TACO GRIS NYLON SX 8 x 40 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN: Diametro agujero :8 mm Min profundidad: 50 mm longitud anclaje : 40 mm Envase : caja de 100 unidades</p>
LOTE 1	192	0FERR19024	TACO METALICO EXPANSIBLE 6,8 BROCA 10MM PROF. TALADRO 60 MM		<p>Envase: paquete 20 unidades</p>	<p>PRODUCTO: TACO METALICO EXPANSIBLE 6,8 BROCA 10MM PROF. TALADRO 60 MM</p> <p>DESCRIPCIÓN: Envase: paquete 20 unidades</p>
LOTE 1	193	0FERR19025	TENSORES CABLE ACERO DE 6 MM OJETES/GANCHO		<p>Tensor metálico para cable de acero. Modelo de tensor de tipo anilla a gancho. Tipo de acero: 304 A2 Diámetro de la rosca: 6 mm. Peso : > 120 gr Envase: Unidad Longitud: 19 a 28 cm.</p>	<p>PRODUCTO: TENSORES CABLE ACERO DE 6 MM OJETES/GANCHO</p> <p>DESCRIPCIÓN: Tensor metálico para cable de acero. Modelo de tensor de tipo anilla a gancho. Tipo de acero: 304 A2 Diámetro de la rosca: 6 mm. Peso : > 120 gr Envase: Unidad Longitud: 19 a 28 cm.</p>

LOTE 1	194	0FERR19026	TENSORES CABLE ACERO DE 8 MM OJETES/GANCHO		<p>Tensor metálico para cable de acero. Modelo de tensor de tipo anilla a gancho. Tipo de acero: 304 A2 Diámetro de la rosca: 8 mm. Peso : > 120 gr Envase: Unidad Longitud: 19 a 28 cm.</p>	<p>PRODUCTO: TENSORES CABLE ACERO DE 8 MM OJETES/GANCHO</p> <p>DESCRIPCIÓN: Tensor metálico para cable de acero. Modelo de tensor de tipo anilla a gancho. Tipo de acero: 304 A2 Diámetro de la rosca: 8 mm. Peso : > 120 gr Envase: Unidad Longitud: 19 a 28 cm.</p>
LOTE 1	195	0FERR00705	TOPÓMETRO DE RUEDAS		<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Diámetro de la rueda (contorno): 318,5 mm (1m) Valor de medición máx.: 9999.9 m Empuñadura: Empuñadura telescópica Material: Aluminio Exactitud de medida: 1 dm/100 m Peso: 1,4 kg Medidas: 1090 mm x 318,5 mm x 130 mm Con bolsa protectora.</p>	<p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Diámetro de la rueda (contorno): 318,5 mm (1m) Valor de medición máx.: 9999.9 m Empuñadura: Empuñadura telescópica Material: Aluminio Exactitud de medida: 1 dm/100 m Peso: 1,4 kg Medidas: 1090 mm x 318,5 mm x 130 mm Con bolsa protectora.</p>