

Lote	Nº	Material	Texto breve	Características técnicas	Modelo o similar o equivalente técnicamente o superior
LOTE 3	1	OFERR00235	KIT DE TALADRO/ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA GSB 18V-110 C + 3 PROCORE18V 4.0AH + GAL 18V-40 EN L-BOXX PROFESSIONAL	Par de giro (blando/duro/máx.): 28/55/- Nm Velocidad de giro en vacío(1.ª/2.ª velocidad):0 – 460 / 0 – 1.800 rpm Tipo de batería: Litio Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx: 1,5 / 13 mm Tensión de la batería: 18,0 V Peso sin batería: 1 kg Niveles de par de giro: 20+2 Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura): 263 x 320 x 112 mm	
LOTE 3	2	OFERR00236	BATERÍA DE LITIO PARA TALADRADORA / ATORNILLADOR	Batería de litio (1 batería x 4.0 Ah, tecnología Coolpack) Tensión de la batería: 18,0 V Celda de : litio Ion Compatible con herramientas eléctricas BOSCH PROFESSIONAL	Compatible only with Bosch Professional Power Tools 
LOTE 3	3	OFERR00237	KIT AMOLADORA BOSCH GWS 18V-10 SC (125 MM) O SIMILAR + 3 GBA 5.0AH + GAL 18V-40 (C) PROFESSIONAL	Velocidad de giro en vacío* 4.500 – 9.000 r. p. m. Tensión de la batería 18,0 V Rosca del husillo portamuela M14 Perforación, Ø 22,23 mm Peso sin batería* 2 kg Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura) 360 x 442 x 155 mm Peso con batería incluida* 2,8 kg Valor de vibraciones generadas ah 6 m/s² Tolerancia K 1,5 m/s²	
LOTE 3	4	OFERR00243	DECAPADOR POR AIRE CALIENTE A BATERÍA BOSCH GHG 18V-50 PROFESIONAL	Decapador por aire caliente a batería con boquilla reflectora y baterías incluidas. REFERENCIA: 1 609 390 453 Características: Tiempo de calentamiento hasta 300 °C 6 s Peso sin batería* 0,59 kg Niveles de temperatura 2 Temperatura de trabajo* 300 - 500 °C Tensión de la batería 18,0 V Caudal de aire* 175 l/min	BOSCH GHG 18V-50 Profession 
LOTE 3	5	OFERR00513	MOTOSIERRA DE GASOLINA	Motosierra de gasolina profesional de 30cm de espada.	STIHL MS 194 TC-E 3/8"
LOTE 3	6	OFERR00239	MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS A BATERÍA GBH 18V-22 BOCH	Energía de impacto: 1.9 J Velocidad de giro en vacío: 0 - 1050 r.p.m Frecuencia de impacto: 0 - 4675 i.p.m máx. Capacidad de perforación - Madera: Ø 20 mm máx. Capacidad de perforación - Metal: Ø 13 mm máx. Capacidad de perforación - Hormigón: Ø 22 mm máx. Capacidad de perforación optimo - Hormigón: Ø 4 - 12 mm máx. Porta-herramienta: SDS Plus Tensión: 18 V Peso: 2.3 kg	GBH 18V-22 Boch 

LOTE 3	7	OFERR00240	SIERRA DE CALAR PROFESIONAL A BATERÍA	<p>Capacidad de corte a bisel (°) 45 Equipamiento de serie 1x hoja, adaptador de extractor de polvo, cubre polvo, protector antiastillas, zapata blanda Kit incluido 2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, HD-box Longitud de carrera (mm) 25 Máx. capacidad en madera (mm) 100 Máx. capacidad en metal (mm) 10 Nº de carreras en vacío (cpm) 0 - 3500 Se suministra en HD-box Velocidad de carrera (spm) 0 - 3500</p>	<p>Milwaukee M18 BJS-502X</p> 
LOTE 3	8	OFERR00244	AMOLADORA ANGULAR 125 CON CABLE	<p>Amoladora angular 125 mm con cable</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia ≥ 1.200 W - Disco 125 mm - Velocidad ≥ 11.000 rpm - Interruptor tipo paleta (hombre muerto) - Rosca M14 	<p>Milwaukee AG 13-125 X</p> 
LOTE 3	9	OFERR00249	CARRACA COMPACTA ANGULAR CON BATERÍA 12 V	<p>Descripción: Carraca compacta angular con batería y cargador M12 FIR 12-1 Marca: Milwaukee o similar Admite variante: si Nota: incluir batería y cargador</p>	<p>MILWAUKEE M12 FIR12</p> 
LOTE 3	10	OFERR00250	DECAPADOR	<p>Potencia mínima: ≥ 1.800 W Caudal: mínimo 250 / 500 L/min Rango de temperatura: al menos 50 – 600 °C Temperatura variable: Sí Protección térmica: Sí Cable de alimentación 2,0 m Admite variante: si</p>	<p>MAKITA HG6031V</p> 
LOTE 3	11	OFERR00253	SIERRA DE BANDA G2 M18 FUEL™ DE 127MM	<p>Características</p> <p>Variante seleccionada M18 FBS127-502C ó similar</p> <p>Capacidad de corte en tubo rectangular (mm) 127 x 127</p> <p>Kit incluido 2 x M18 B5 baterías, M12-18 FC cargador, Kitbox</p> <p>Longitud de la hoja (mm) 1.139,8</p> <p>Se suministra en Kitbox</p> <p>Velocidad en vacío (m/min) 0 – 168</p> <p>Referencia 4933498310</p> <p>Código EAN 4058546521790</p>	

LOTE 3	12	OFERR00252	PRENSADORA COMPACTA SIN ESCOBILLAS	<p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuerza de prensado ≥ 32 kN - Ciclos de vida útil ≥ 40.000 - Incluye 3 mordazas tipo TH (16, 20 y 32 mm o equivalente) - Capacidad mínima: <ul style="list-style-type: none"> - Acero/inox ≥ 50 mm - Cobre ≥ 100 mm - Multicapa ≥ 70 mm - Alimentación mediante batería 18V o equivalente - Incluye al menos: <ul style="list-style-type: none"> - 2 baterías - Cargador - Maletín de transporte <p>Compatibilidad con sistemas estándar de prensado (TH o equivalente)</p>	<p>MILWAUKEE® M18 BLHPT-202C TH-SET</p> 
LOTE 3	13	NUEVO-3-3-13	SIERRA CIRCULAR PARA METAL PARA CORTE DE METAL A BATERÍA	<p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diámetro de disco ≥ 200 mm - Profundidad de corte ≥ 65 mm - Velocidad en vacío ≥ 4.000 rpm - Sistema de frenado rápido del disco (≤ 1 segundo) - Sistema de protección contra sobrecarga - Sistema de seguridad para evitar arranque accidental <p>Equipamiento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disco de corte para metal - Llave de ajuste - 1 batería de al menos 18V y capacidad ≥ 10 Ah - Cargador compatible - Maletín de transporte 	<p>MILWAUKEE® FMCS66-121C M18™ FUEL™</p> 
LOTE 3	14	NUEVO-3-3-14	SIERRA DE SABLE A BATERÍA PARA CORTE MULTIPROPOSITO	<p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Longitud de carrera ≥ 30 mm - Capacidad de corte: <ul style="list-style-type: none"> - Madera ≥ 280 mm - Metal ≥ 20 mm - Tubería metálica ≥ 140 mm - Sistema de protección frente a bloqueos (embrague o equivalente) - Velocidad variable con control electrónico <p>Equipamiento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incluye hoja de corte - 2 baterías de al menos 18 V y capacidad ≥ 5 Ah - Cargador compatible - Maletín de transporte 	<p>MILWAUKEE® FSZ SAWZALL™ M18™ FUEL™</p> 

LOTE 3	15	NUEVO-3-3-15	ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA	<p>Atornillador de impacto a batería con portabrocas hexagonal 1/4".</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Par máximo de apriete ≥ 200 Nm - Velocidad máxima ≥ 3.500 rpm - Frecuencia de impacto ≥ 4.000 ipm - Múltiples modos de velocidad e impacto - Capacidad para tornillería hasta M16 o equivalente <p>Equipamiento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clip para cinturón - Portapuntas - 2 baterías de al menos 18 V y ≥ 5 Ah - Cargador compatible - Maletín de transporte 	<p>MILWAUKEE® FID3-502X M18™ FUEL™</p> 
LOTE 3	16	NUEVO-3-3-16	REMACHADORA A BATERÍA PARA REMACHES CIEGOS	<p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuerza de tracción ≥ 20.000 N - Carrera ≥ 30 mm - Capacidad para remaches de al menos 4,8 mm hasta 7,0 mm - Compatible con remaches de aluminio, acero, acero inoxidable y cobre <p>Equipamiento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juego de boquillas para diferentes diámetros de remache - Gancho para cinturón o sistema de sujeción - 2 baterías de al menos 18 V y capacidad ≥ 2 Ah Li-ion - Cargador compatible - Maletín de transporte 	<p>MILWAUKEE® ONEFPRT-202X M18™ FUEL™</p> 
LOTE 3	17	NUEVO-3-3-17	PISTOLA PARA QUÍMICOS	<p>Pistola aplicadora eléctrica a batería para cartuchos de sellador y anclaje químico.</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compatible con cartuchos estándar de 310 ml - Fuerza de empuje ≥ 4.000 N - Sistema antigoteo con retroceso automático - Regulación de velocidad (múltiples niveles) <p>Equipamiento mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soporte para cartuchos de 310 ml - 1 batería de al menos 18 V y capacidad ≥ 2 Ah II-ION - Cargador compatible - Bolsa o maletín de transporte 	<p>MILWAUKEE® C18 PCG/310C-201B M18™</p> 

LOTE 3	18	NUEVO-3-3-18	ENGRASADORA	<p>Modos de carga: granel, cartucho y succión Capacidad de cartucho de 400ml y 473ml a granel</p> <p>Características: Máx. presión: 690 bares Equipamiento de serie: manguera flexible de alta presión de 914mm x 14,4mm con muelle y boquilla Kit incluido: 1 x M18 B2 batería, M12-18 C cargador, Kitbox (maleta) Batería 18V, 2,0Ah, Li-ion</p>	<p>MILWAUKEE® GG-201C M18™</p> 
LOTE 3	19	NUEVO-3-3-19	TALADRO MAGNÉTICO PORTATIL A BATERÍA	<p>El equipo ofertado deberá cumplir, como mínimo, las siguientes especificaciones: Tipo de equipo: Taladro magnético portátil con base de imán permanente. Sistema de fijación magnética: Imán permanente autoalimentado. Fuerza de adherencia mínima: 8.800 N. Sistema de seguridad: Sistema automático de parada en caso de pérdida de adherencia o detección de sobrecarga / rotación anómala. Transmisión: Caja de engranajes con al menos 2 velocidades mecánicas. Rango de velocidad aproximado: 400 – 600 rpm o equivalente funcional para trabajos con broca y fresa anular. Capacidades de trabajo: Carrera mínima: 140 mm. Diámetro máximo de corte con fresa anular: ≥ 38 mm. Profundidad máxima de corte: ≥ 50 mm. Capacidad máxima con broca helicoidal: ≥ 13 mm. Sistema de alimentación: Alimentación mediante batería recargable. Tensión nominal: 18 V. Capacidad mínima por batería: 5,0 Ah. Tecnología: Li-ion o equivalente.</p>	<p>MILWAUKEE® FMDP-502C M18™ FUEL™</p> 

LOTE 3	20	NUEVO-3-3-20	SOLDADORA ELECTROFUSIÓN	<p>Soldadora polivalente accesorios electrosoldables para tuberías a presión</p> <p>Características:</p> <p>Diámetros: 20 mm a 315 mm</p> <p>Materiales: HDPE, PP, PP-R</p> <p>Alimentación: 230 V Monofásica 50/60 Hz</p> <p>Potencia máx absorbida: $\geq 2600W$</p> <p>Tensión de soldadura: aproximadamente 8 V a 48 V</p> <p>El suministro deberá incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Conectores universales compatibles con bornes de accesorios electrosoldables (rango aproximado $\varnothing 4,0 - 4,7$ mm o equivalente). Sistema de lectura de códigos (escáner integrado o dispositivo equivalente). Herramienta de preparación del tubo, tipo raspador manual o equivalente. Cableado y accesorios necesarios para la puesta en servicio. 	<p>RITMO ELEKTRA 315</p> 
LOTE 3	21	NUEVO-3-3-21	POLIFUSOR SOCKET	<p>Soldadora manual para la fusión de tubos y accesorios a través del uso de matrices</p> <p>Equipamiento: Placa Polifusora, soporte a horqueta, soporte de banco, llave Allen y perno para matrices</p> <p>Características</p> <p>Diámetros: 16 mm a 125 mm</p> <p>Materiales a soldar: HDPE, PP, PP-R, PB y PVDF</p> <p>Alimentación: 230 V Monofásica 50/60 Hz</p> <p>Potencia máx absorbida $\geq 1400W$</p> <p>T° de trabajo regulada: 260° C tolerancia ($\pm 10^\circ$ C)</p> <p>El suministro deberá incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> Placa calefactora (placa polifusora). Juego de matrices o casquillos intercambiables para los diámetros indicados. Soporte de trabajo tipo horquilla o equivalente. Soporte de banco o sistema de fijación estable. Llaves o herramientas necesarias para el montaje y desmontaje de matrices. 	<p>RITMO R125Q</p> 

LOTE 3	22	NUEVO-3-3-22	LINTERNA PORTATIL LED DE INSPECCIÓN	<p>Juntas dobles giran 300° horizontalmente y 180° verticalmente para garantizar una iluminación total</p> <p>Base magnética para aplicaciones con sujeción y bandeja de almacenamiento magnética de 30cm para almacenar tuercas y tornillos</p> <p>Valido para trabajos en locales húmedos ipx4 o equivalente</p> <p>Características</p> <p>Temperatura de color: aproximadamente 4.000 K (blanco neutro).</p> <p>Lúmenes máx.: ≥ 1.200 lúmenes.</p> <p>Máx. autonomía con batería: alto ≥ 5 , ≥ 8, bajo ≥ 15 horas</p> <p>Máx. aproximado salida de luz: alto 1200/ 800/ 600 lúmenes</p> <p>El suministro deberá incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Luminaria portátil completa. Sistema de alimentación (batería integrada o intercambiable). Cargador compatible. 	<p>MILWAUKEE® UCL-0 M12™</p> 
LOTE 3	23	NUEVO-3-3-23	TRÍPODE DE ILUMINACIÓN LED	<p>AC/DC: funcionamiento con baterías o conectado a la corriente</p> <p>Función de carga de baterías</p> <p>Valido para trabajos en locales húmedos IP34 o equivalente</p> <p>Características:</p> <p>Temperatura de color: aproximadamente 4.000 K (blanco neutro).</p> <p>Lúmenes : ≥ 6.000 lúmenes.</p> <p>Máx. altura: $\geq 2,2$ metros.</p> <p>Máx. autonomía con batería: alto ≥ 3.5/ medio ≥ 5/ bajo ≥ 10 horas</p> <p>Máx. salida de luz: alto ≥ 6000/ medio ≥ 4000/ bajo ≥ 1700 lúmenes</p> <p>Grado de protección mínimo: IP34 o equivalente</p> <p>Voltaje (AC) 110 - 240V, frecuencia 50/60 Hz y longitud del cable mínima 4m</p> <p>El suministro deberá incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Torre de iluminación completa. Cable de alimentación. Sistema de alimentación por batería (integrada o intercambiable). Sistema de carga de baterías. 	<p>MILWAUKEE® HOSALC-0 M18™</p> 
LOTE 3	24	NUEVO-3-3-24	PROYECTOR PORTÁTIL LED	<p>AC/DC: funcionamiento con baterías o conectado a la corriente</p> <p>Cabezal rotativo de 120° con orificios integrados para colgar horizontal y verticalmente</p> <p>Valido para trabajos en locales húmedos IPX4 o equivalente</p> <p>Características:</p> <p>Temperatura de color: aproximadamente 4.000 K (blanco neutro).</p> <p>Lúmenes máx.: ≥ 4.000 lúmenes.</p> <p>Máx. autonomía con batería: alto ≥ 3/medio ≥ 6/ bajo ≥ 12 horas</p> <p>Salida de luz aproximada: alto 4000/ medio 2000/ bajo 1200 lúmenes</p> <p>Voltaje (AC) 110 - 240V frecuencia 50/60 Hz</p> <p>El suministro deberá incluir, como mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyector portátil LED completo. Sistema de alimentación (batería integrada o intercambiable). Cargador o sistema de conexión a red eléctrica. 	<p>MILWAUKEE® HOAL-0 M18™</p> 

LOTE 3	25	NUEVO-3-3-25	CORTADORA DE VARILLAS A BATERÍA	<p>Equipo portátil diseñado para el corte rápido y preciso de varillas rosadas metálicas, apto para uso profesional en trabajos de montaje industrial, mantenimiento y construcción. Permite operación con una sola mano, facilitando trabajos en altura o en posiciones de difícil acceso.</p> <p>Características técnicas principales:</p> <p>Tipo de motor: Motor eléctrico de alta eficiencia (preferentemente sin escobillas o tecnología equivalente).</p> <p>Sistema de alimentación: Batería recargable de litio</p> <p>Capacidad de corte:</p> <p>Acero dulce: M6, M8, M10, M12</p> <p>Acero inoxidable: M6, M8, M10</p>	<p>HILTI STR 4-22 / MILWAUKEE BLTRC-522X</p> 